

# 华雨电力设备厂家直销 槽式桥架价格 槽式桥架

产品名称	华雨电力设备厂家直销 槽式桥架价格 槽式桥架
公司名称	金华市华雨电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市赤溪街道郑麻车村1幢
联系电话	13750989793

## 产品详情

金华市华雨电力设备有限公司是从事系列汇线桥架开发、设计、制造、施工的一体化企业，主要产品有：铝合金、大跨距、槽式、托盘式、梯级式、组合式等系列桥架。

电缆桥架与各种管道平行架设时，其净距离应满足下列要求：

- 1.电缆桥架与一般工艺管道（如压缩空气管道等）平行架设时不小于400mm。
- 2.电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。
- 3.电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时，应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。
- 4.电缆桥架与热力管道平行架设，槽式桥架批发，热力管道有保温层时不小于500mm，无保温层时不小于1000mm。
- 5.电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装，当无法避免需在热力管道上方平行安装时，槽式桥架价格，应不小于1000mm，其间应采取有效的隔热措施。

金华市华雨电力设备有限公司是从事系列汇线桥架开发、设计、制造、施工的一体化企业，主要产品有：铝合金、大跨距、槽式、托盘式、梯级式、组合式等系列桥架。

不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内：

- 1、1kV 以上和1kV 及以下的电缆；
- 2、同一路径向一级负荷供电的双回路电缆；

3、应急照明和其他照明的电缆；

4、电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时加药装置，中间应增加隔板隔离。

金华市华雨电力设备有限公司是从事系列汇线桥架开发、设计、制造、施工的一体化企业，主要产品有：铝合金、大跨距、槽式、托盘式、梯级式、组合式等系列桥架。

电缆桥架装置要点和注意事项：

- 1.当电力电缆和控制电缆较少时，可同一电缆桥架安装，但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 2.电缆桥架水平敷设时，桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处，水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
- 3.电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线，起重机，起重设备，起重机械，悬臂吊，单梁起重机，KBK轨道，悬臂起重机应将每层桥架的端部用16mm<sup>2</sup>软铜线联接（并联）起来，与总接地干线相通，槽式桥架，长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
- 4.电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外，在室外安装时应在其顶层加装保护罩，防止日晒雨淋，对如需焊接安装时，焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度，焊口必须防腐处理。
- 5.汇线桥架系列电缆桥架装置的允许大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
- 6.选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。

华雨电力设备厂家直销(图)-槽式桥架价格-槽式桥架由金华市华雨电力设备有限公司提供。华雨电力设备厂家直销(图)-槽式桥架价格-槽式桥架是金华市华雨电力设备有限公司（[huayudl.tz1288.com](http://huayudl.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：宋经理。