

380V电机立式钻机铺管机穿越水钻钻孔机钻头图片

产品名称	380V电机立式钻机铺管机穿越水钻钻孔机钻头图片
公司名称	霸州市开发区立安电力器材厂
价格	1600.00/台
规格参数	电机品牌:双高 型号:220F 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	0316-7790338 14730500338

产品详情

我们厂里生产非开挖设备，设备从大到小可以分为履带式带导向顶管机，走缸式液压顶管机分为60吨和120吨硬拉硬顶式的横向钻孔机，小型水钻分为三相电和两箱电的水钻顶眼机，两箱的又分为4000瓦和5.5千瓦，直径打的大，穿越距离远，用的机子功率就大，有一款手提手抱钻，这个机子轻便，机子便携灵巧！

水平钻孔机本电动顶管机是小型的，穿越马路穿的眼远，使用电机功率大，直径打的粗，也建议用大功率顶管机。本厂小中型顶管机施工之前工作坑，把需要放下的水钻按照机子的大小，挖一个工作坑，用一寸钻头顶进，然后慢慢的用大钻头回拖扩孔，一遍遍的往外扩大，直到达到需要的宽度。液压的顶管机一次成孔，看看自己的需求，来挑选个需要的产品！

结构特点：双重绝缘结构，施工可靠/工具转速可以通过开关板板机，旋钮调速/装有电流过载保护开关，当卡钻或扭力过大时，能自动断开开关，保护钻机/装有内置外调式离合器，如果内部大螺母松动，不必拆机，可以通过减速箱上的螺钉来紧固内部的大螺母。工程水平钻机注水顶管机体积小质量轻，效率高动力多：有单项电的、三相电动机的、汽油机、柴油机等作为动力。有链条传动，平稳灵活，力量大，推进速度快，容易操作，效率高，有无经验均可使用。配合转向器的使用，可有效降低机器安装时的开挖深度，人直立操作，降低劳动度。大孔径空心钻杆，通水、通气好，便于快速施工，降低后期维修成本。

水钻顶管机选择根据施工情况来定，有的地方有三相电，有的地方没有三相电，这样的话就选择两相电电机作为主动力输出电机。自走式水钻水平非开挖机器有两种形式，一种是钻机主动力输出电机为立式的，一种是主动力输出电机为卧式的。这两种的区别就是卧式电机自走式水钻用料较少，整体重量比较轻，方便运输一些。组成部分为主机架子，长度为1.9米，宽度为0.5米，电机横卧在滑车上，自走

式注水式钻机的操作技巧以及操作流程就是这么多了，在说下自走式非开挖螺旋过路顶管机还有一个优点，就是有一些施工的要求是，成孔以后需要直接注浆，如果采用注水式钻机呢，后期再注浆会造成凝固不结实，抓地力小这种后果。如果采用螺旋钻杆钻机就没有上述说的这些问题了，【非开挖地下穿越螺旋钻机】采用的是一台三相电7.5千瓦（或选配5.5千瓦主机），这种立式电机的自走水钻还有一个点就是，主机带一个配电箱，可以直接接三相电，配电箱里边直接把后边负责前进后退电机的电也接好了。在接下来就是施工了，也是先挖工作坑，三相电立式电机自走螺旋钻机的尺寸为1900mmX500mmX400mm，工作坑必须把机器把机器放到里边，因为这种螺旋自走式钻机都是采用的加厚钢板，所以机器的自重为282kg，好是有吊装装置，机器放到工作坑之前先找下水平，防止工作坑高低不平打出孔洞来误差会很大。放好机器就是施工了，螺旋钻杆的连接方式我公司采用的都是六方链接头，这种链接方式的好处是，一旦发生卡钻之类的，可以使用倒转，如果是螺丝螺母链接，一倒转会把钻杆丢到洞里。六方插接链接，子母套头上边有销钉的孔洞，链接完了销钉一缩紧，特别结实。施工就是跟平时的非开挖过路穿越机器一样，一米一米的续接钻杆，直到孔洞打通为止，完成施工。欢迎广大施工人员选配我公司生产的非开挖地下穿越设备，为客户更好的服务是我们一直的追求。