

阜阳市水管打孔机自来水打孔钻头图片水平钻孔机施工视频

产品名称	阜阳市水管打孔机自来水打孔钻头图片水平钻孔机施工视频
公司名称	霸州市开发区立安电力器材厂
价格	1600.00/台
规格参数	电机品牌:双高 型号:220F 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	0316-7790338 14730500338

产品详情

TD250型水钻顶管机，是我们公司的一种水平非开挖钻孔机，这种机器采用的电机主机为北京双高三相电三千瓦型，这种钻机电机是双高的，搭配本厂生产的双翼钻头，可以在地下土层进行扩孔作业，成孔度效率高。所以被广泛的应用在自来水管道路铺设、广电、移动、联通等工程地下穿越作业使用，TD250型钻孔机使用的电源为三相380伏，电机为三相电机，这种双高钻机具有运转平稳，转矩输出稳定，变速箱用铝合金制造，齿轮用合金钢制造。另外双高的电机还有一种好处是配备电流过载保护，可以保证电机不会被超负荷造成的电机短路，从而对客户造成损失。还有一种是这种钻机是双级转速输出，可靠性能稳定，还能根据扩孔的大小扩孔的距离长短调节速度。灵活的完成扩孔任务。三相电电力水钻顶管机，过路穿越施工顶管施工过程中，可以根据扩孔直径调整速度，过路穿越施工的时候可以根据需要预埋管线的粗细，更换钻孔钻头。水钻顶管机可以选择三相电跟两相电的，扩孔需要用钻杆传动顶管机，钻杆有直径28型跟直径36型号，然后确定好钻机钻杆，常用的钻头有1-5寸的，直径尺寸分别水钻顶管机4厘米，回拖扩孔8厘米钻头，三爪回拖扩孔12厘米钻头，合金16厘米钻头，20厘米大直径扩孔钻头。先用双翼一寸顶进钻头打通，然后在从终点用回拖钻头扩孔。这种设计可以省下一次回拖的功，防止回收钻杆的时候空车回来，还有把扩孔的压力减低点，从小到大依次扩孔，一直打够合适预埋管线的孔洞为止。水钻非开挖钻孔机，水平钻孔机操作说明，1、操作人员进行培训后才可操作。2水平顶管机的作业场所环境：不可以有易燃易爆品场所作业，还需要注意的是非开挖水平钻孔机不可以雨中、高湿度环境中作业。水平非开挖钻孔作业前应查清作业区内是否有电缆、燃气、有害气体管道存在，以防发生触电泄露事故的发生。3检查下所接电源电压与钻机标定电压相符。4不可以随意的更换外接电源线，还要注意不要在施工的时候通过外接电源线拉动钻机。5操作人员还需要穿戴合适的紧身衣服，还要配备绝缘鞋子、绝缘手套、防护眼镜。6严禁带负荷启动钻机，以防止损坏钻机伤害操作者。7钻机在不使用的时候需要切断电源，并且维修前、更换钻头时，也需要切断电源。还有就是调整速度的时候也需要切断电源。

水钻顶管机行业竞争日渐白热化的阶段，水钻顶管机只要能抓住机遇并不断推陈出新，巩固自身口碑甚至带动潮流，必能在水钻顶管机行业市场中。因此，水钻顶管机企业要顺势而为，推陈出新。水钻顶管机先得守住已有的市场，在口碑做到位的前提下，寻求新的突破，在水钻顶管机产品设计上要遵循为人们健康、环保、美观、舒适的工作和生活空间这一原则。而水钻顶管机如何在保证美观、舒适

的前提下，科学、合理地利用每一寸空间，使水钻顶管机有限的空间发挥较大的效益、实现较大的节约，这应是水钻顶管机企业较基本的自我要求，水钻顶管机相比较传统的过路拉管工程，具有新奇特快速拉管等工艺，这种水钻顶管机有三种施工工艺、施工方法，其中一种水钻顶管机顾名思义为注水式钻杆顶管，另外一种施工方式为定制螺旋钻杆扩孔，这种钻杆采用的是无水顶进施工，通过螺旋钻杆把土绞出来从而完成扩孔。第三种施工方式施工工艺为液压硬拉硬顶系列顶管机。水钻顶管机的主要目的就是非开挖扩孔，从技术方面来说，我们生产的水钻顶管机工艺精，做工不错。