

唐山乏汽回收装置 银球节能工程 乏汽回收装置厂家直销

产品名称	唐山乏汽回收装置 银球节能工程 乏汽回收装置厂家直销
公司名称	银球节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市潘庄工业园区
联系电话	13652078989

产品详情

蒸汽凝结水回收系统中的不凝聚性气体指空气、二氧化碳及少数氧气。设备开车及锅炉给水时总会有空气存在，给水中还可能会有开释二氧化碳气体的不溶解碳酸盐，这些都是不凝聚性气体产生的原因。当空气和其他气体进入蒸汽系统时，蒸汽温度下降，乏汽回收装置厂家直销，传热功率降低，同时由于二氧化碳及氧气的存在而腐蚀管道和换热器。本文介绍两种带有排放不凝聚性气体功用的疏水阀。增大背压可能会由于管路摩擦、其他疏水阀向回水系统排放及升高凝聚水而增大。这些压力的变化将会影响压差，在设计时应重点考虑。

冷凝水回收装置的工作原理

冷凝水回收装置的工作原理：系统运行时，唐山乏汽回收装置，冷凝水从用热设备排出，经疏水器进入蒸汽回收机。蒸汽回收机由闪蒸罐、除污器、冷凝水装置，压力平衡装置、汽蚀消除器、蓄水箱、液位变送传感器等组成。当高温冷凝水进入闪蒸罐后，乏汽回收装置生产商，在罐内进行汽水分离，冷凝水通过装置流入蓄水箱，生产二次气通过引射装置送进冷凝水泵出水管道，使闪蒸汽得以密封回收。闪蒸罐内由于气体与液体不断排除，使闪蒸罐内的压力保持低于用热设备冷凝水排出口的压力，从而保证了回水背压即使在较底的情况下也能顺畅的进入。

在流量计前，设计一个气体收集器和排气管，其中气体收集器就是在一根直径很大的管道

上，先焊接一个等径的管段，然后再逐渐缩小到DN50，这样就能将水中蒸汽有效地分离出来，然后排到水槽的上方，使之不干扰流量计的工作。实践表明，乏汽回收装置销售，这样的设计能收到很好的效果。疏水器的型式要正确选择，并非各种型式都能胜任。在各种不同原理的疏水器中，浮球式较适宜。但在排量计算中，要考虑背压升高，压差减小后，排量相应减小。具体的选型和计算可向疏水器供应商咨询。

唐山乏汽回收装置-银球节能工程-乏汽回收装置厂家直销由银球节能工程有限公司提供。银球节能工程有限公司（www.yinqiu.cn）位于天津市潘庄工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前银球在疏水阀中享有良好的声誉。银球取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。银球全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。