

真石漆代加工 真石漆批发价格 赛德丽厂家供应

产品名称	真石漆代加工 真石漆批发价格 赛德丽厂家供应
公司名称	济宁赛德丽化工设备有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	品牌:赛德丽 型号:真石漆 产地:山东
公司地址	金乡县胡集镇济宁化学工业开发区
联系电话	0537-8758388 19953732771

产品详情

真石漆作为外墙饰面关系重大，产品加上精心施工，才能使两者完美结合，创造优良工程。外墙真石漆面积约为2000m²，计划工期为15天。

首先检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰，面要求平整、干燥（有10天以上养护期），无浮尘、油脂及沥青等油污，墙基PH值<10，含水率<10%，并对整体墙面进行检查，是否有空鼓现象，并对多孔质、粗糙表面进行修补打磨，确保墙面整体效果。

用外墙专用腻子对墙面进行批刮，首先对局部不平整的墙面进行施工，后对整体墙面进行批刮，并用砂纸打磨，直至墙面平整为止。待上述工作完成后，采用抗碱底漆进行施工，先滚涂，再用排刷刷一遍，防止漏刷，增强墙体与面涂的粘合强度及防水功能，底漆用量约0.1-0.15Kg/m²。待底涂层完全干燥后（一般需4-6小时），即可进行施工，根据不同的装饰要求，先进行试验喷涂，以确定施工所需的压力、喷枪口径及喷涂量。施工采用专用喷枪进行喷涂施工，调节枪头孔径及气流，喷出所需效果即可。其用量为5-6Kg/m²。

在施工结束后，对不良的墙面及时修整，对分割线进行勾缝，勾缝要求匀直，确保墙面整体美观。在主涂层完全干燥后（一般约需48小时）才能进行施工，可以刷涂或滚涂，罩光漆用量为0.15-0.20kg/m²。提高整体墙面的抗污自洁能力及抗水功能，增强整体效果。清理场地，避免污染墙面。