

LED高低温交变湿热试验箱-厂家-供应

产品名称	LED高低温交变湿热试验箱-厂家-供应
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

LED高低温交变湿热试验箱-厂家-供应产品描述

普通的高低温试验箱降温平均约1分钟，升温约平均3分钟。而高低温交变湿热试验箱是可以按客户要求非标定制快速升降温度数的，高温可以每分钟升降温约15度。此类型设备不但可以非标定制升降温速度，还可以选择非线性或者线性速率升降温，技术难度大，成本高，所以市场价格也偏高。

LED高低温交变湿热试验箱-厂家-供应产品特点

1.结构合理，非线性降温，要求速度快。 2. 风速变频调节。 3. 进口制冷机组，关键配件采用进口国际品牌，提高运行可靠性。 4. PLC可编程触摸控制器，人机界面好，操作简单，易于维护。 5. 有工作室超温、压缩机超载、超压、油压超压、风机超载、缺相、压缩机、延时等保护功能。 6. 可选配远程监控计算机及软件，可连接PC计算机，也可连接触摸屏控制器并自带无纸记录仪，上位机不影响系统控制。

LED高低温交变湿热试验箱-厂家-供应技术参数

型号	KB-H80	KB-H150	KB-H225	KB-H408	KB-H800	KB-H1000
内部尺寸 WxHxD (cm)	40x50x40	50x60x50	50x75x60	60x85x80	100x100x80	100x100x100
外部尺寸Wx HxD (cm)	90x136x94	100x146x104	100x161x117	110x171x137	150x186x137	150x186x150
温度范围	A:-20~150 B:-40~150 C:-70~150					
湿度范围	20%~98%R.H.(10%-98%R.H为特殊选用条件)					
温湿度解析 精度/均匀度	±0.1 ; ±0.1%R.H./ ±1.0 ; ±3.0%R.H.					
温湿度控制 精度/波动度	±1.0 ; ±2.0%R.H./ ±0.5 ; ±2.0%R.H.					
升温/降温时	升温约4.0 /分钟 ; 降温约1.0 /分钟 (每分钟下降5~10 为特殊选用条件)					

间

内外部材质	全机不锈钢板雾面处理，内箱为SUS 304#不锈钢
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
冷却系统	风冷式/单段压缩机(-20)，风、水冷式/双段压缩机(-40 ~-70)
保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障报警系统
配件	记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
控制器	韩国“TEMI” South Korea “TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选
压缩机	法国“泰康”牌
电源	1 220VAC ± 10% 50/60Hz & 3 380VAC ± 10% 50/60Hz

LED高低温交变湿热试验箱-厂家-供应工作原理

LED高低温交变湿热试验箱-厂家-供应产品外观图