

高低温循环箱-价格-参数

产品名称	高低温循环箱-价格-参数
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

高低温循环箱-价格-参数产品描述

高低温循环试验箱用于对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下，检验其各项性能指标。严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造。

高低温循环箱-价格-参数产品特点

*外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理；内采用SUS不锈钢..*全新耐高温长轴马达.*涡轮风扇.*矽胶迫紧(Siliconpac). *超温保护,超负载自动断电系统.*循环系统:强制水平送风循环.*加热系统:PID+S.S.R.*温控器:PID微电脑控制,全自动恒温,温度迅速补偿功能.*计时器:温到计时,时到断电报警指示.

高低温循环箱-价格-参数技术参数

型号	KB-H80	KB-H150	KB-H225	KB-H408	KB-H800	KB-H1000
内部尺寸 WxHxD (cm)	40x50x40	50x60x50	50x75x60	60x85x80	100x100x80	100x100x100
外部尺寸Wx HxD (cm)	90x136x94	100x146x104	100x161x117	110x171x137	150x186x137	150x186x150
温度范围	A:-20~150 B:-40~150 C:-70~150					
湿度范围	20%~98%R.H.(10%-98%R.H为特殊选用条件)					
温湿度解析 精度/均匀度	±0.1 ; ±0.1%R.H./ ±1.0 ; ±3.0%R.H.					
温湿度控制 精度/波动度	±1.0 ; ±2.0%R.H./ ±0.5 ; ±2.0%R.H.					
升温/降温时 间	升温约4.0 /分钟；降温约1.0 /分钟（每分钟下降5~10 为特殊选用条件）					
内外部材质	全机不锈钢板雾面处理，内箱为SUS 304#不锈钢					

保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
冷却系统	风冷式/单段压缩机(-20) , 风、水冷式/双段压缩机(-40 ~-70)
保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障报警系统
配件	记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
控制器	韩国“TEMI” South Korea “TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选
压缩机	法国“泰康”牌
电源	1 220VAC ± 10% 50/60Hz & 3 380VAC ± 10% 50/60Hz

高低温循环箱-价格-参数工作原理

高低温循环箱-价格-参数产品外观图