

销售安装渭南防静电活动地板、机房防静电地板、配电室防静电地板

产品名称	销售安装渭南防静电活动地板、机房防静电地板、配电室防静电地板
公司名称	陕西红梅防静电活动地板有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:红梅 产地:西安 型号:HM-005
公司地址	陕西省西安市高新区禾盛京广中心D座704
联系电话	13991172013

产品详情

防静电地板分为：直铺防静电地板和活动架空防静电地板直铺防静电地板包括直铺防静电瓷砖（陶瓷直铺地板）和永久性防静电PVC地板

1、[防静电瓷砖](#)

在瓷砖烧制过程中加入防静电功能粉体进行物理改性，故防静电性能非常稳定，电阻值在10⁶到10⁹欧姆之间，且施工方便，普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。

产品详情请点击>>[防静电瓷砖](#)了解更多

2、[PVC防静电地板（永久性直铺PVC防静电地板）](#)

采用片材（一般为600×600mm）或卷材直接铺贴，安装速度快（但需要专业的安装工才会安装，否则会出现起拱起泡现象），防静电性能较为稳定，但易老化，抗污能力稍微差一点。厚度一般有2mm/3mm/5mm。其他厚度可咨询我们

产品详情请点击>>[PVC防静电地板（永久性直铺PVC防静电地板）](#)了解更多

3、[防静电橡胶板](#)

防静电胶板主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。

表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层，底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。

表面层：电阻 10^7-9 ，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光

· 底层：电阻 10^3-5 ，颜色为黑色

静电散除时间： $< 0.5s$ · 规格： $10*0.6m$ 、 $10*0.9m$ 、 $10*1.0m$ 、 $10*1.2m$

台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且耐磨，易清洗。

导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。

适用领域：电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级实验室

主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

产品详情请点击>>[防静电橡胶板](#)了解更多

活动地板防静电地板

防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖（陶瓷贴面）、三聚氰胺（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。

1、[陶瓷防静电地板](#)

采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成（没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷）。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（使用寿命30年以上）、高承载（均布载荷 $1200kg/平方米$ 以上）、防水、防潮、装饰效果好等优点，适用于各类机房。缺点是地板本身较重（一块地板 $15kg$ 以上），对楼板承重有一定影响；另外也需要专业的安装工人才能安装好，否则会安装不平整。

2、[全钢防静电地板（非标型和国标型两种）](#)

是采用高耐磨的三聚氰胺HPL防火板或PVC作为面层（北方地区由于气候干燥，不易使用HPL防火板贴面），钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。

全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。

[木基防静电地板](#)