

遵义市CB型橡胶止水带

产品名称	遵义市CB型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带常用的型号分以下两种:

1、CB型中埋式橡胶止水带：中心有孔两侧各有3个突起的楞，也称651型是止水带产品种类用的多的。主要适用于各种混凝土构筑物的沉降缝、伸缩缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等

2、CP型中埋式橡胶止水带：是指中间无孔的中埋式止水带。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点

B代表变形缝用止水带，S代表施工缝用止水带；沉管隧道接头缝用止水带，用J表示；可卸式止水带，用JX表示；

另：压缩式止水带，用JY表示；普通止水带，用P表示；复合止水带，用F表示；1)与钢边复合的止水带，用G表示；2)与遇水膨胀橡胶复合的止水带，用FP表示；3)与帘布复合的止水带，用FL表示

651型橡胶止水带是止水带的一种常用型号，属于中埋式止水带（即CB型橡胶止水带：埋入式中间有孔型），中心孔两侧各有3个突起的楞，651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。

按材质可分为：天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带。

按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；

CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）

用途及适应温度：普通型：-25 - +60；耐寒型：-40 - +60

CB-型中埋式橡胶止水带主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。

CP型中埋式橡胶止水带主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点

CB型橡胶止水带叙述

CB型橡胶止水带的叙述是运用橡胶的弹性，在由于伸缩变化而生成的弹性微变，从而做到密封的牢固性，能防止工程建设中的渗水和漏水等问题，对一些微小的震动起到缓冲的作用。多种工程设计中，土木建设与各种水源之间有一定的可伸缩变化要求，并有的防水和微小震动变化等问题，从此安装和使用橡胶止水带是解决以上这些问题的方法。

商品分别按着特征型号可分为：CB橡胶止水带，中埋式中间带着圆孔；CP型号橡胶止水带，中间无孔两边三角形尾埋入；EB止水带，外贴式止水带的一种中间带有圆孔；某些工程中涉及到的一边平板一边没有楞条中间有半个圆孔的EP型橡胶止水带。按材料可分为：天然橡胶材质，丁橡胶材质，三元乙丙橡胶材质。按施工设计要求可分为：中埋橡胶止水带和背贴橡胶止水带(外贴橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板止水带。