

中山天然河沙检测 砂石质量检测

产品名称	中山天然河沙检测 砂石质量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

建筑用砂指适用于建筑工程中混凝土及其制品和建筑砂浆用砂，按产源分为天然砂、人工砂、混合砂。天然砂指由自然条件作用而形成的、公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒，天然砂包括河砂、山砂、海砂；人工砂指经除土开采、机械破碎、筛分而形成公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒；混合砂指由天然砂与人工砂按一定比例组合而成的砂。

依据标准

1. 《砌体结构工程施工质量验收规范》(G203-2011)。ngb2132sdf
2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)》(G204-2002)。
3. 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)。
4. 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)。
5. 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010)。

检验内容

混凝土和砂浆用砂每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验；对于海砂或有氯离子污染的砂，还应检验其氯离子含量；对于海砂，还应检验贝壳含量；对于人工砂及混合砂，还应检验石粉含量；对于重要工程及特殊工程，应根据工程要求增加检测项目；对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂，应进行碱活性检验；对其他指标的合格性有怀疑时，应予检验。

取样要求

取样批量

(1)使用单位应按砂的同产地同规格分批验收。采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，应以400m³或600t为一验收批；采用小型工具(如拖拉机等)运输的，应以200m³或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。ngb2132sdf

(2)当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。

(3)砂的数量验收，可按重量计算，也可按体积计算。测定重量，可用汽车地量衡或船舶吃水线；测定体积，可按车皮或船舶的容积为依据。采用其他小型运输工具时，可按量方确定。