

喷油泵试验台厂家 泰安拉宝地 喷油泵试验台厂家定阻

产品名称	喷油泵试验台厂家 泰安拉宝地 喷油泵试验台厂家定阻
公司名称	泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区天平办事处岱岳开发区景华路东侧
联系电话	13505386123 13505386123

产品详情

液压式喷油泵试验台变速传动试验台，其传动效率及转速稳定性，一般能够较好地满足各类喷油泵调试的要求。自六十年代在国内生产以来，是机械式试验台的更新换代产品。当前，喷油泵试验台厂家供应商，在喷油泵维修行业拥有较大的市场。由于该产品是以液压泵驱动液压马达来使驱动轴变速的，喷油泵试验台厂家定制，其液压元件加工精度要求较高，结构相对复杂，使得制造难度较大，使用中的维护保养较困难，操作也不是很方便，噪声大。故此，该品种的试验台当前在油泵油咀生产厂家已基本淘汰。

高压泵是通过专用夹紧装置固定在工作台导轨上的。高压泵的前端通过联轴器与试验台万向节连接。安装时，必须保证高压泵凸轮轴与试验台传动轴同轴，可以通过在高压泵与导轨之间安装专用垫的方法来实现。初步固定后，喷油泵试验台厂家定阻，拨动万向节刻度盘1~2圈，感觉平顺时，再后拧紧大螺栓螺母。安装后高压泵应运转平稳自如，牢固可靠，无抖动松晃现象。

将燃油压力调整到所需供油压力后，逐个松开标准喷油器放气螺钉（约1/2圈），燃油便从溢流管中流出。打开供油电机开关，利用刻度盘上六个孔，喷油泵试验台厂家，用搬杠转动刻度盘而带动喷油泵凸轮轴转动。调整供油始点：首先将缸柱塞置于下止点，然后按规定的方向缓慢均匀的用搬杠转动刻度盘，同时注意从标准喷油器溢流管口中燃油的流动情况。当溢流管口的油刚停止流出时（此时柱塞刚好封闭进油孔）即为缸的供油始点，通过拧转挺杆体上的调节螺钉或用增减垫片厚度的方法可使喷油泵达到规定的供油始点位置。这时应转动指针盘使指针对应刻度盘上的一个角度。

喷油泵试验台厂家-泰安拉宝地-喷油泵试验台厂家定阻由泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂提供。泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂（www.ggsyt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬

的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安拉宝地——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市岱岳区粥店办事处司家庄社区，联系人：李经理。