

倒流防止器 上海利浪 DDCV双瓣式

产品名称	倒流防止器 上海利浪 DDCV双瓣式
公司名称	贺科研（个体经营）
价格	420.00/个
规格参数	品牌:上海利浪 种类:DDCV双瓣式 材质:球墨铸铁
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 雨花机电市场D3-125号
联系电话	86 0731 88805523 15111379875

产品详情

品牌	上海利浪	种类	DDCV双瓣式
材质	球墨铸铁	连接形式	法兰
结构形式	隔膜式	型号	DF41
公称口径	40---500（mm）	适用介质	水
形态	隔膜式	压力环境	常压
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	工作温度	常温
类型(通道位置)	二通式		

倒流防止器根据我国目前的供水管网，尤其是生活饮用水管道回流污染严重，又无有效防止回流污染装置的情况下，研制的一种严格限制管道中的水只能单向流动的新型水力控制装置(倒流防止器)。倒流防止器产品由两个隔开的止回阀和一个液压传动的泄水阀组成。由于止回阀的局部水头损失，中间腔内的压力始终低于入水口的压力。这个压差驱使泄水阀处于关闭状态，管路正常供水。在压力异常时，（即出口端压力高于中间腔），即使两个止回阀都不能反向密封，安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空，并形成空气隔断，保证上游供水卫生安全。

一般来说，这种阀门适用于清水或物理、化学性质类似清水且不允许介质倒流的管道系统中。例如：

- 1、生活饮用水管道与接出的用于非生活饮用水（消防、生产、灌溉、环保、洒水等）管道的交叉处。
- 2、市政自来水接入用户的靠近用户水表的出水处。
- 3、水淹没供水管出口时的管道上。
- 4、串联了加压泵或多类增压设备的生活饮用水管道上的吸水管道上。
- 5、各类建筑的生活饮用水管网和生产中认为不允许介质倒流的管道中。