

# 防污隔断阀 1.6MPa

产品名称	防污隔断阀 1.6MPa
公司名称	贺科研（个体经营）
价格	420.00/件
规格参数	规格:40---400 介质温度:0--200（ ） 工作压差:1.6MPa
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 雨花机电市场D3-125号
联系电话	86 0731 88805523 15111379875

## 产品详情

规格	40---400	介质温度	0--200（ ）
工作压差	1.6MPa	材质	球墨铸铁
品牌	上海利浪	型号	HS41X
适用范围	消防污水处理	连接形式	法兰
类型(通道位置)	二通式	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	用途	疏水
适用介质	水	压力环境	常压

安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流，保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门。由两个串联的止回阀和过渡部分组成，密封严密，确保介质无一点回流。

管道防污隔断阀用于防止生活饮用水管道发生回流污染的安全装置，以确保生活饮用水的卫生和安全。产品的结构：安全型防污隔断阀是在两个止回阀之间加一个排水器组成。排水器上腔用高压软管与一级止回阀进口端连接。第一，二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。普通型防污隔断阀为两个止回阀串联而成。工作原理：防污隔断阀为二个止回阀串联而成，当其中有一只密封破坏时，另一只还起密封作用，防止回流。但二只止回阀密封同时破坏后，就失去了止回作用，其安全可靠相对差些，工作原理较简单。防污隔断阀在普通型基础上中间加排水器，这样即使二只止回阀密封同时破坏，其也能起到防止回流污染的作用。