

限流止回阀 上海利浪 NRVG静音式

产品名称	限流止回阀 上海利浪 NRVG静音式
公司名称	贺科研（个体经营）
价格	680.00/个
规格参数	品牌:上海利浪 种类:NRVG静音式 材质:球墨铸铁
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 雨花机电市场D3-125号
联系电话	86 0731 88805523 15111379875

产品详情

品牌	上海利浪	种类	NRVG静音式
材质	球墨铸铁	连接形式	法兰
结构形式	隔膜式	公称通径	40-500（mm）
适用介质	水	形态	隔膜式
压力环境	常压	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	水力控制
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式

限流止回阀主要用于多泵并联采用改变台数的方式进行流量调节的系统中，安装在水泵的出口，起限制水泵流量，稳定扬程。使水泵在高效区内工作，防止低扬程大流量水泵过载烧坏电机。

限流止回阀性能与特点：限流止回阀支持水泵工作点在高效区内工作，限制水泵大流量，低效率时运行，同时微阻缓闭止回停泵时，关闭无水锤现象；还可以防止水泵过载超额定电流烧坏电机；有无级调节扬程功能；限制扬程可调范围0.1-0.6mpa，压力设定在0.1mpa；可调介质温度在0-150 之间。

介质流动方向与阀体箭头方向一致；

外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；

阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；当需求扬程大于0.1mpa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大.直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2~3次，每次运行3~5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物

限流止回阀使用方法：限流止回阀介质流动方向应与阀体箭头方向一致，可以外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；限流止回阀的需求扬程大于0.1mpa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2-3次，每次运行3-5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。

