

弹性座封闸阀 上海利浪 法兰

产品名称	弹性座封闸阀 上海利浪 法兰
公司名称	贺科研（个体经营）
价格	320.00/件
规格参数	品牌:上海利浪 连接形式:法兰 主体材料:球墨铸铁
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 雨花机电市场D3-125号
联系电话	86 0731 88805523 15111379875

产品详情

品牌	上海利浪	连接形式	法兰
主体材料	球墨铸铁	公称口径	40--600 (mm)
适用介质	水	材质	球墨铸铁
密封形式	软密封型	标准	国标
外形	大型	流动方向	单向
驱动方式	手动。电动	零部件及配件	线圈
用途	截止	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式
型号	Z41X		

弹性座封闸阀又叫升降杆闸阀(亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再弹性座封闸阀标质

2.1阀体材质,应以球墨铸铁,铸钢,不锈钢,316l为主,并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据。

2.2阀杆材质,力求不锈钢阀杆(2cr13),大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。

2.3螺母材质,采用铸铝黄铜或铸铝青铜,且硬度与强度均大于阀杆。2.4阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。倒回

1/2 - 1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程 来确定。