

可调式减压阀 上海利浪 球墨铸铁

产品名称	可调式减压阀 上海利浪 球墨铸铁
公司名称	贺科研（个体经营）
价格	285.00/个
规格参数	品牌:上海利浪 材质:球墨铸铁 型号:Y416
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 雨花机电市场D3-125号
联系电话	86 0731 88805523 15111379875

产品详情

品牌	上海利浪	材质	球墨铸铁
型号	Y416	连接形式	法兰
适用介质	水	公称通径	40--500 (mm)
结构形式	活塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	水力控制
零部件及配件	阀体	形态	柱塞式
类型(通道位置)	二通式		

产品简介

y系列减压稳压阀分为y110减压稳压阀y416减压稳压阀，由于采用了阀后压力反馈机构，工作中既减动压、也减静压，既可水平安装，也可垂直安装。在高层建筑冷热供水系统中完全可以代替分区供水中的分压水箱，在气压罐和变速泵供水系统中，是解决高层底部供水压力大的理想产品。安装此阀可实现低压、等压供水，可节水、节能、减小噪音和延长管路及卫生器具的使用寿命。安装此阀可简化供水系统中的设备，可降低工程造价。此阀更换部分零件，还可应用在工业生产中需要减压的场合。如：压缩空气、低温蒸气、油类等。y110减压稳压阀y416减压稳压阀安装维护说明：1.供水管道有机械污物时阀前应安装过滤器。2.调整压力需在静压状态下进行，顺时针方向旋转调节螺杆，阀后压力增加，逆时针方向旋转阀后压力降低，调好所需压力将锁母坚固。如果调压过程中阀后压力超过设定值，需将阀后压力泄掉，重新调整。3.在管网中安装时，应注意水流方向与阀体箭头一致。4.此阀可水平安装亦可垂直安装其性能不变，但位置要方便维修。5.如发现减压阀不减静压时，可将阀前截门连续开关数次冲洗截流口，如无效再检查膜片、密封垫和“o”型圈有无损坏。6.如安装在不经常使用的管路系统。应每三个月通水试压一次。