

# 西安工地自动洗车机加长加厚型厂家郑鸿运泰供货

产品名称	西安工地自动洗车机加长加厚型厂家郑鸿运泰供货
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 材质:镀锌钢管 类型:自动感应式
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

## 产品详情

西安工地自动洗车机使用的好处是什么？

工地专用洗轮机使用的好处:现在很多地区的大型工地都配备了工地洗车台。因为在工地安装工地洗轮机清洁满是灰尘的车辆，不仅可以清洁工地内的环境，还可以保护我们城市的道路，使之不致出现灰尘满天飞的情景。

工地洗轮机主要由水循环管、分射棒、潜水泵、配电箱等几个主要结构组成。我们用整个设备覆盖了水循环管，然后，这个水循环管道连接到撑杆，用潜水泵喷水，达到洗车目的。洗车的水到又流入下面的污水回流池内，以及沉淀系统，以达到回收目的。

一般来说，工地洗轮机排除洗车淤泥的方法是用刮泥机刮泥，然而实际上这种方法使用时完全起不到刮淤泥的作用，反而将刮泥机水槽起到搅拌的作用，将所有沉淀的淤泥搅拌在一起，使原来浑浊的水变成泥浆水，从而大大降低洗车效果。通过研究人们改变了原来的泥浆去除方法，现在用泥浆泵去除泥浆。改变原来的情况，大大提高了水循环利用率。

工地自动洗车机郑鸿运泰ZH YT-0039产品功能、特性介绍：

工地自动洗车机设备特点：可自动完成清洗、排泥工作，清洗用水可循环使用，连续工作时只需补充少量水，就能正常工作，并可节约大量水资源。

西安工地自动洗车机这种针对工地运输车辆冲洗工作而设计的产品非常适合建筑工地运输车辆、混凝土搅拌站、火力发电厂、采矿场等场所进出运输车辆的冲洗工作。使其成为无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，适用在各种工地频繁迁移。

- 1.自动排泥(可选)
- 2.设置简单，操作方便
- 3.独特的造型，经典的设计
- 4.专业清洗工程运输车辆
- 5.循环用水，节约大量水资源
- 6.适应不同作业环境，迁移方便
- 7.有效解决大型工程运输车辆对市区道路造成的环境问题。

西安工地自动洗车机电机要求：

马达是动力，规格不同的工地洗车需要功率不同的马达，在安装选择之前，确保自己操作之间有足够的空间，要保证电动机能安装在适当的环境中，首先要保证电动机的电压，其次要保证电动机的散热等因素，同时还要保证洗车台的整体维护这是安装先决条件。

马达多种多样，合格的马达实现了防水和散热功能，防止灰尘进入，可以在短时间内浸入水中，无需另外的防护措施。长期以来，使马达在有水的环境下正常运转的水量，增加了马达使用时长。