

# 山东环卫垃圾桶厂家、山东加厚挂车垃圾桶厂家

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山东环卫垃圾桶厂家、山东加厚挂车垃圾桶厂家       |
| 公司名称 | 山东源辉物流设备有限公司                |
| 价格   | 140.00/套                    |
| 规格参数 | 品牌:源辉<br>型号:240L<br>产地:山东临沂 |
| 公司地址 | 河东区九曲街道刘村社区                 |
| 联系电话 | 15266650256                 |

## 产品详情

山东源辉物流设备：专业生产环卫垃圾桶。240L加厚挂车桶！

1.容积：240L（±5%）

2.尺寸规格（长\*宽\*高）（mm）：730×580×1060（±5mm）；

3.产品采用高密度聚乙烯全新料一次性注模成型无缝，外表光滑，容易清洗，桶体壁厚=5.0mm，桶身重量=10kg，盖子重量=1.05kg；

4.产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30 ~ +65 ；

5.橡胶轮：内圈聚乙烯，加重厚轮，外圈橡胶轮，橡胶轮内圈带放射状支撑筋；轮轴采用 22低碳钢材，经电镀锌特殊工艺制成的实心钢轮轴，实心轴与橡胶轮自然连接，插入式止退固定防盗链接；

6.垃圾桶沿口选用三层裙边设计，厚度30mm，减少在使用过程中桶口的撕裂，挂车口底部设有网状或蜂窝状加强筋，沿口四周具有厚度=6mm的竖向加强筋22条，加强桶沿口在提升架时有足够的机械操作强度。在桶体正面和背面添置连贯性加强筋，桶身两侧添置U型加强凹面筋，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力；

7.桶盖上方有明显禁火标志，提手加强筋=3条；

8.在桶的背面靠下有U型凹槽与钢轴配合形成提手装置，方便使用人员倾倒垃圾和搬运重物协助作业使用；

9.桶底部采用凹进缓冲原理设计，缓冲口四周采用蜂窝状加强筋链接，其中蜂窝状的注塑高度 2mm，桶底正面底部可嵌有27颗耐磨钉；桶体底部采用波浪纹设计减缓冲击压力，与地面接触摩擦的沿口壁厚=10mm，减少挂车起落时对桶底的损坏，增强使用寿命；

10.桶体与桶盖两端链接，把手上方带有圆点防滑颗粒，下方符合人体工程学有手指凹凸握感，桶的把手位置设有8条加强筋连接，增加桶体把手的抗冲击能力；

11.桶体内部有刻度线，可随时提醒垃圾桶装货量；桶沿后端有内袋挂钩及束袋胶环，具有桶内袋套装后提升整体美观的功能。

14.符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准。