

德州科通橡塑 电厂混料仓衬板厂家 辉县混料仓衬板厂家

产品名称	德州科通橡塑 电厂混料仓衬板厂家 辉县混料仓衬板厂家
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

产品详情

德州科通耐磨煤仓衬板产品质量信誉名声远销国外。

使用性能：

、自润滑性：有极低的磨擦因数（0.05-0.11）故自润滑性优异，动磨擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2，在无润滑条件下仅次于自润滑的聚四氟乙烯（PTFE）当它以滑动或转动形势工作时，比钢和黄铜添加润滑剂的润滑还要好，因此在磨擦学领域被誉为成本性能非常理想的磨擦材料。化学稳定性很高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及有机介质的作用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州科通橡塑制品有限公司

煤仓衬板安装方法利用钉子把大块板料固定在仓壁上，从而解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。安装煤仓衬板注意事项进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，辉县混料仓衬板厂家，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。如果衬板材质锰含量少，显得软不抗磨，也会在一定程度上影响钢球对矿石的冲击力和磨剥作用，所以一般选矿厂所用衬板均为铸锰钢13（ZGMn13）合金材质。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料

平面，煤矿混料仓衬板厂家，有利于物料流动。

德州科通橡塑(图)-电厂混料仓衬板厂家-辉县混料仓衬板厂家由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司 (www.nilongchenban.com) 在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科通橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。同时本公司 (www.ketongyxj.com) 还是从事聚乙烯异形件_耐磨_高密度_超高分子量_，耐腐蚀，防腐的厂家，欢迎来电咨询。用其制造农业收割机的齿轮，比钢制品便宜1/3，而使用寿命延长2倍以上。