

四川成都弱酸性阳离子交换树脂价格

产品名称	四川成都弱酸性阳离子交换树脂价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:沃步 型号:阴 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

四川成都弱酸性阳离子交换树脂价格

4、软化树脂再生液的浓度

再生液的浓度与再生方式有关，一般顺流再生的再生液浓度应高于逆流再生的。通常HCl以3%~5%为宜，NaOH以2%~4%为宜。

5、软化树脂再生液的温度与流速

提高再生液的温度能提高树脂的再生程度，但再生温度不能超过树脂允许的使用温度，一般强酸性阳树脂用盐酸再生时不需加热。强碱性型阴树脂的再生液温度为35~50。强碱性型阴树脂适宜的再生液温度为 35 ± 3 。

再生液流速影响着再生液与树脂的接触时间，一般以4~8m/h为宜。逆流再生的再生液流速应保证不使树脂乱层。再生液的温度很低时，不宜提高流速。

四川成都弱酸性阳离子交换树脂价格

软水树脂多久换一次

软化水设备树脂一般3-5年更换一次，如果用好点的软水盐，可以延长树脂的使用寿命。

软化水树脂的更换是有一定技巧的，符合技巧就可以延长树脂的使用时间增加它的寿命，否则就会损害它的性能，这其中自然就会有它的更换技巧，方法。

- 1、拆下软化水树脂时需要有一定的技巧和顺序，必须要按照顺序来，首先拆下进出水管路，排污管，吸盐管，然后取下控制阀头！
- 2、抽出中心管，这一步是一个重要的过程，但是如罐体直径大于500mm的这种情况就可以不用取出中心管，因为中心管也不会被污染。
- 3、利用虹吸原理抽出树脂，这一种是十分科学的方法，十分值得提倡。
- 4、然后是安装中心管，(如果拆下来的话)并在中心管上方用塑料布堵住，这样做是为了防止树脂倒入中心管，从而造成堵塞的现象。
- 5、倒入树脂，安装控制阀头，以此来固定树脂。
- 6、把控制阀调到反冲洗位置(顺流再生)小量给水并保持水速不变，中这种方法把树脂罐气排出。
- 7、看有无漏水现象，如果每一，一切安置妥当那么树脂就算是更换完成啦！