

无石棉硅酸钙板 硅质、钙质材料

产品名称	无石棉硅酸钙板 硅质、钙质材料
公司名称	靖江市宇航建材有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	材质:硅质、钙质材料 产地:江苏、靖江 产品类别:防火板
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市城北工业园区新二路59号
联系电话	86-052384884444 18961026671

产品详情

材质	硅质、钙质材料	产地	江苏、靖江
产品类别	防火板	产品种类	保温板
导热系数(常温)	平均0.24w/MK(JC/T564)	等级	A级
规格	1525*914*4-15	品牌	宇航
使用温度	2.53小时(GB/T9978-1999)	芯材	托贝莫来石晶体
形态	层状	形状	长方形
应用范围	吊顶隔断做地板		

吊顶按袋方法:

1. 进行吊顶放线,确定吊顶的固定位置,吊杆中心距为1200mm。
2. 用吊件将吊杆与主龙骨连接固定、并使主龙骨保持水平。
3. 用挂件将次龙骨垂直固定在主龙骨上、次龙骨轴中心距为612mm。
4. 按需要袋好横撑龙骨,横撑龙骨中心距为1224mm。
5. 将板用自攻罗钉固定在次龙骨上,并作为接缝处理。

隔墙接待法:

一)轻钢龙骨骨架:

- 1.放样弹线。
- 2.用射钉或10膨胀螺丝将无地龙骨分别固定在地板与顶部楼板。
- 3.将竖龙骨按设计要求(一般为612mm)排列好,并安装好横撑龙骨。

(二)板材封装固定:

- 1.首先先将板材切主所需尺寸(比墙高短10mm左右)。
- 2.板材以错缝方式用自攻螺丝固定在龙骨上、自攻螺丝一般为200-250mm左右、需况入板面0.5mm。
- 3.注意板与板之间需留4mm左右伸缩缝。
- 4.封板应该从板中向板四周固定,不可多点同时作业,避免产生内应力而使板材翘曲。
- 5.在板材固定封装前,视需要在龙骨骨架空骨部置入玻璃棉或岩棉等以加强隔音,防火效果。

(三)暗缝施工:

- 1.首先将板缝清刷干净,刷801胶道,然后根据使用部位可以用密封膏、水泥砂浆加801拌为腻子,进行嵌缝。
- 2.用一把50mm宽的刮刀将纸带埋入接缝内,用嵌缝材完全覆盖表面。
- 3.等嵌缝料完全干透后,轻轻砂光接缝表面;用一把200mm宽的刮刀抹第二层嵌缝料。
- 4.等嵌缝料完全干透后,轻轻砂光接缝表面,按表面要求的不同可以用280mm的灰刀在表面抹灰

储运与保管

“宇航”牌系列板材虽有较强的抗冲光性能,但它以水泥为基材仍然是一种均质的脆性材料,如果运输保管不当仍易产生板材断裂,缺角,掉边和压裂现象.因此,在运输保管过程中应注意:

- 1.装卸搬运时不得碰撞,运输工具低部必须平坦,装车后应采取固定措施,确保途中不移为滑撞。
- 2.吊装或叉运时,板材必须堆叠整齐,防止钢绳或叉车铲子碰坏板的边缘。
- 3.手工逐张装卸时必须注意防止碎片杂物落在板的表面,如不及时清理,可能使板压裂或变形。
- 4.在搬运板时,应以双人手持板两边竖立搬运,严禁横抬。
- 5.板材应堆在平整的地面或使用木板架置于底部,少量散板不能竖靠墙壁。
- 6.板材应存放在室内库房,如果露天存放应用苫布,不得在阳光下曝晒。
- 7.为方便客户装卸,宇航牌板采用专用木托包装、软护角、传动膜防护。

包装的标准为: 4/mm 150张件

5/mm 120张件

6/mm 100件

8/mm 80张件

10/mm 60张件

12/mm 50张件

承接各地客户铁路运输、佳吉快运、华宇物流、空车配载业务

部分客户因路途遥远或购买量较少，不便专车或整车运输，为充分降低物流成本，提高公司产品市场竞争力，企业可以为上述客户代办铁路运输、佳吉快运、华宇物流、空车配载业务及相关事宜，具体程序和实施办法如下：

1) 客户以合适形式（最好是传真）订购和确认要货的品种、规格及数量，如需切割小规格尺寸，还要注意制式和公差。

2) 企业生产的无石棉水泥加压板幅面标准尺寸为1200mm*2400mm，1800mm*900mm两种，因此建议按比例切割小规格尺寸如：600mm*600mm，600mm*1200mm，800mm*1200mm，1200mm*1200mm等。切割其它非比例尺寸浪费较大。3) 供需双方根据经济合同法相关规定签订相应购销合同，并以传真形式相互签名、盖章和留存备查。4) 客户将货款和切割加工费以及合同上规定的其它费用如：包装费、短驳费、托运费、票据单据邮费等汇入企业帐户。（空车配载，运费货到验收付款）5) 企业收到客户上述款项后，立即组织生产、切割和包装，并具体负责办理相关运输、配载等各项事宜。6) 铁路运输、佳吉快运、华宇物流业务，客户凭提单到双方约定的站点提货；空车配载业务，客户凭企业与驾驶员的配载运输合同验货并付运费。7) 客户将送货回单签收后，寄回企业经办人。8) 客户在使用企业产品过程中请不断反馈各种情况，以便我们不断改进工作，更好地为您服务。

无棉板、100%无石棉、4-12mm根据客户需求制作加工非标板。

矫全能硅酸钙板属新一代“绿色”建材，在普通硅酸钙板优良性能基础上独具环保功能，其采用纤维素纤维增强，并添加其他辅助材料，结合当前最先进技术生产。100%不含石棉，是硅酸钙板优越性能的充分代表，是目前市场上最流行的安全环保型高科技板材它可适用于要求较高的任何种类建筑物的吊顶和隔墙。也可作地板。

安装指南