

美国杜邦 POM 100TL 含PTFE润滑剂

产品名称	美国杜邦 POM 100TL 含PTFE润滑剂
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:100TL 性能:低摩擦系数 刚性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Delrin 100TL NC010 物性表

基本信息
增强材料
添加剂

PTFE 超细粉, 1.5% 填料按重量
润滑剂

特性
用途

脱模
润滑
片材

形式
加工方法

型材
粒子
挤出

片材挤出成型

型材挤出成型

部件标识代码 (ISO 11469)
树脂ID (ISO 1043)

注射成型
>POM-SD
POM-SD

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)	2.2
收缩率	
垂直流动方向	1.7
流动方向	1.8
机械性能额定值单位制测试方法	3000
拉伸应力 (屈服)	71.0
拉伸应变 (屈服)	25
标称拉伸断裂应变	35
弯曲模量	2800
冲击性能额定值单位制测试方法	
-30 ° C	8.0

23 ° C	10
筒支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	150
热性能稳定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	158
1.8 MPa, 未退火	95.0
熔融温度 1	178
线形热膨胀系数	
流动	1.1E-4
横向	1.1E-4