

# 车库顶板地下室10-100mm厚聚丙烯树脂渗排水网板

产品名称	车库顶板地下室10-100mm厚聚丙烯树脂渗排水网板
公司名称	山东广炬工程材料有限公司
价格	11.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:广炬 型号:厚10-100mm 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区天平孙家沟村（注册地址）
联系电话	13181773508

## 产品详情

车库顶板地下室10-100mm厚聚丙烯树脂渗排水网板渗排水片材 | 渗排水网垫 | 土工席垫 | 渗排水网板 | 速排笼 | 渗排水盲板 | 塑料渗水片材 | 网状交织排水板

渗排水网垫又叫渗排水片材、土工席垫。RCP-X710D RCP-X715D RCP-X720D RCP-X725D RCP-X730D RCP-X750D RCP-X780D RCP-X7100D

- 1、渗排水网垫是一种以乱丝熔融铺网而成的新型土工合成材料，它耐压高、开孔密度大，具有集水、水平排水功能。
- 2、渗排水网垫与无纺土工布复合后，能在掩埋的封闭覆盖层之下,将汇集渗透过土壤覆盖层的雨水或堆场本身排放的污水，利用其独特的排水功能，按照工程要求从土工席垫夹层中有序排放，而不会形成淤堵。因此可以避免因土壤覆盖层吸水饱和而产生可能的滑动问题。
- 3、渗排水网垫既能排水，同时也可排放土壤（特别是垃圾废弃物）中因发酵产生的沼气，在垃圾填埋场中应用尤其适用。
- 4、渗排水网垫与HDPE结合应用时，同时能起到很好地保护HDPE膜不被穿刺的作用。
- 5、渗排水网垫规格及性能 土工席垫目前宽度为100cm-200 cm,厚度为6cm-20cm ,抗压强度250~1000 kpa。并可根据工程要求订做其它规格和性能的产品。

产品特性：

渗排水片材是由聚丙烯复合材料制成，并添加了各种抗老化，抗紫外线等助剂，使其具有耐高，低温，耐腐蚀，抗紫外线等能力，可在此40° C-80° C条件下正常使用，耐强酸，强碱，在土体，水中具有长

期的寿命，在垃圾填埋场底部集排成分极其复杂的垃圾渗滤液也能几十年维持其性能不变。

施工程序：（满铺情况）

- 1、首先对准备施工的场地进行清扫和清理，不应有浮土、石块及砼凸起物或其它尖锐物。
- 2、将渗排水片材按设计要求平铺在场地上，当排水场地长度超过渗排水片材的长度时，需要进行连接；连接方式采用尼龙扣，尼龙扣间隔8-10cm；宽度方向不需要连接。
- 3、在挡土墙或女儿墙处安装导水块，导水块主要起\*雨水并将水从泄水孔排走的作用；导水块采用宽100-200mm，厚度50mm的塑料排水片材裁剪；安装长度根据排水场地宽度确定。
- 4、排水垫及导水块安装完毕后，铺设土工织物，两块土工织物搭接时，搭接时重叠宽度不小于200mm。
- 5、土工织物铺设至女儿墙或挡土墙时，翻卷到超过导水块高度hmm（一般h=100-150mm）。将土工织物双折，再用土工织物固定带固定在女儿墙（或挡土墙）上。
- 6、土工织物固定带是50mm宽，8mm厚的木条浸涂沥青，用水泥钉钉在女儿墙（或挡土墙）上，以固家土工织物。
- 7、经导水块汇集的水由泄水孔排至天沟或雨水沟，泄水孔位置在女儿墙（或挡土墙）下部、泄水孔大小120mm\*60mm，两个泄水孔间距1-2m。