

# 防爆现场控制箱/就地防爆操作箱

产品名称	防爆现场控制箱/就地防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	260.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 防爆现场控制箱/就地防爆操作箱 基本介绍

1. 本产品外壳采用\*\*铝合金压铸或钢板焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,颜色二工色,外形美观; 2. 本产品为改进型防爆产品,内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分; 3. 采用国家标准设计,可选择壁挂式、立式、平面式等; 4. 可按客户要求加装防护箱,能够显示内部控制部分的显示,具有较高的户外防护效果; 5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 6. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可; 7. 可根据用户要求特殊定制;

### 性能特点

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所; 2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境; 3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 4. 适用于温度组别为T1—T6的环境; 5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境

### 技术参数

防爆标志: ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6; 额定电压: AC220/380V, 非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V; 按钮数量: A, 信号灯: D, 开关: K, 仪表: B, 防护等级: IP54/IP55/IP65;

防护等级: IP55 IP65(加装防雨罩)

防腐等级：WF1

使用说明

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

采用模块结构，各种回路可以\*\*选择组合。

2. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构。

全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等。

现场控制防爆风机配电箱使得产品结构更加合理,更经济实惠,性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构独立于操作面板，

采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理,通用性强,操作方便,手感好。

并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以轻松合上。

3. 有特殊要求可特制。

4. 钢管或电缆布线均可。