

丝网除沫器 安平县威驰丝网 pp丝网除沫器

产品名称	丝网除沫器 安平县威驰丝网 pp丝网除沫器
公司名称	安平县威驰金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县西两洼乡耿屯村71号
联系电话	18131812868

产品详情

丝网除沫器又名丝网除雾器、丝网捕沫器。产品广泛用于环保工程中的脱硫除雾、除水、回收液滴。产品特点：耐腐蚀、价格低、别离、压力损耗小、运用寿命长。HTPP-70/60丝网除沫器是我厂在实践工程中结合国外选进工艺开发的一型产品。丝网除沫器材料有：PP、PE、PVC、F4、F46等。产品有：PP丝网除沫器 PE丝网除沫器 PVC丝网除沫器。

PP-聚 丝网除雾（沫）器的特性

物理功能：聚为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只要0.90~0.91g/cm³，是目前一切塑料中轻的品种之一。它对水特别安稳，在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约8~15万之间。成型性好，但因缩短率大，厚壁制品易凹陷。制品外表光泽好，易于上色。

力学功能：聚的结晶度高，丝网除沫器厂，结构规整，因此具有的力学功能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室温和低温下，因为自身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量添加的时分，冲击强度也增大，但成型加工功能变差。PP杰出的功能就是抗曲折疲劳性，如用PP注塑一体活动铰链，能接受7×10⁷次开闭的折迭曲折而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙类似，但在油润滑下，不如尼龙。

热功能：Pp具有杰出的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发作脆化，耐寒性不如聚乙烯。

化学安稳性：聚的化学安稳性很好，丝网除沫器标准，除能被、腐蚀外，对其它各种化学试剂都比较安稳，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀，同时它的化学安稳性

吸收塔为防止气体带液，所以想在塔顶设置除沫器，由于塔填料采用孔板波纹填料，pp丝网除沫器，从采购方便的角度考虑，如丝网波纹填料可以代替丝网除沫器，则大大方便了客户的采购，即在采购填料和除沫器时可以在同一制造厂家采购，但问题是丝网波纹填料可以代替丝网除沫器吗？

丝网波纹填料的作用是增大气液接触效果，有利于流体之间相互传热传质，改善吸收、精馏效果；丝网除沫器的作用是除去气体中夹杂的液体。两者虽然丝网名称，但结构却有很大的不同。

波浪式丝网除沫器/除雾器又名:波形丝网除沫器、波浪式丝网捕沫器、波浪型丝网除沫器。

除具有HG/T21618-1998丝网除沫器、HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81丝网除沫器、抽屉式丝网除沫器产品的特点外，更具有以下特点。

- a.实现了气走气路，液走液路，基本消灭了二次夹带现象，除沫效果显著提高。
- b.由于网块有倾斜现象，实际除沫面积增大15%，丝网除沫器，便于设计时调整气流、速度、阻力及除沫效果。
- c.用一层波刑丝网除沫器可达到两层丝网除沫器的除沫效果，节省了安装空间，降底了单台塔除沫器的造价。

每一种产品的呈现都会占有一定比例的商场丝网除沫器也不破例。近几年来，它的商场出售状况是越来越好了，之所以会呈现这样的状况是因为在许多的工业范畴都离不开这种产品，它的呈现给那些范畴的开展带去了许多协助。

广泛的运用规模以及它杰出的质量确保让这种除沫器想不受欢迎都难，近几年它的出售数量一直在上升，简直看不到会有下降的趋势。一种产品受欢迎程度的凹凸就看它的销量，现在这种产品的销量那么好，就阐明它是得到许多顾客认可的。

虽然我国的丝网除沫器总产值较多，但人均丝网除沫器材存量还未到达发达国家水平，我国想要完结工业化开展就势必会持续出产。丝网除沫器职业远景虽好，但若不解决现在丝网除沫器职业现存的内部问题，职业未来的开展令人堪忧。

丝网除沫器-安平县威驰丝网-pp丝网除沫器由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。安平县威驰金属丝网制品有限公司（apweichi.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！