

鑫磊彩钢结构放心之选 合成树脂瓦配件 浙江合成树脂瓦

产品名称	鑫磊彩钢结构放心之选 合成树脂瓦配件 浙江合成树脂瓦
公司名称	丽水市鑫磊彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街330号
联系电话	18857827989

产品详情

鑫磊钢构为您分享：

钢结构屋面

钢结构屋面要求屋架、檩条等构件保持平整，以保证屋面的平面度。节点焊接一定要遵守施工规范，杜绝违规作业，所有钢材一律要做防腐处理。合成树脂瓦

木制屋面

木质板面比较平整、材质变形小，根据屋架间距选定板材厚度，木板与檩条或屋面梁之间用镀锌钉或螺栓可靠连接。

丽水市鑫磊彩钢结构有限公司主营产品彩钢泡沫板，浙江合成树脂瓦，彩钢岩棉板，钢结构，ASA合成树脂瓦，厂房，活动房，净化房。

鑫磊钢构为您分享：

合成树脂是由人工合成的一类高分子聚合物。合成树脂重要的应用是制造塑料。为便于加工和改善性能，asa合成树脂瓦，常添加助剂，有时也直接用于加工成形，故常是塑料的同义语。合成树脂还是制造合成纤维、涂料、胶粘剂、绝缘材料等的基础原料。合成树脂种类繁多，ABS树脂通用树脂，合成树脂瓦配件，是应用为广泛的合成树脂材料。合成树脂瓦

丽水市鑫磊彩钢结构有限公司主营产品彩钢泡沫板，彩钢岩棉板，钢结构，ASA合成树脂瓦，厂房，活动房，净化房。

鑫磊钢构为您分享：

坡度合成树脂瓦适用于坡度为20~80度的坡屋面。2檩条

常用檩条材料及尺寸（mm）：木方60×40、方钢管60×40×3、C型钢100×50×3。金属檩条须刷防锈油一遍，面漆两遍。木檩条须用防腐油或用沥青油浸刷。上面檩条位置距屋脊线150mm，便于安装正脊瓦，下面檩条位置距屋檐口50~70mm。

主瓦檩条间距建议660mm，大弧型主瓦檩条间距不得大于800mm。

丽水市鑫磊彩钢结构有限公司主营产品彩钢泡沫板，彩钢岩棉板，钢结构，ASA合成树脂瓦，合成树脂瓦批发，厂房，活动房，净化房。

鑫磊彩钢结构放心之选(图)-合成树脂瓦配件-浙江合成树脂瓦由丽水市鑫磊彩钢结构有限公司提供。丽水市鑫磊彩钢结构有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫磊彩钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街330号，联系人：高总。