

池州不锈钢管道 芜湖鑫森通风管道 不锈钢管道生产厂家

产品名称	池州不锈钢管道 芜湖鑫森通风管道 不锈钢管道生产厂家
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

产品详情

风管主要指中央空调系统的通风管道，它常常被忽视，但却是空调系统的重要组成部分。风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯板、玻璃钢以及其它复合材料等制成的，用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。

1、按照材质可分为：金属风管、非金属风管。其中：

(1) 金属风管又可分为：钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等；

(2) 非金属风管可以分为：硬聚氯乙烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其它复合材料风管等；

通风管道加工主要机具有哪些

1、机械设备：

剪板机、振动剪板机、电剪、手动折方机、三辊卷圆机、联合冲剪机、法兰卷圆机、厢式联合单平咬口机、手剪、圆弯头咬口机、压筋合缝隙两用机、插条成型机、电动拉铆枪、电焊机、电动角向磨光机、台钻、砂轮切割机、手电钻、冲孔机、空压机及油漆喷枪等。双面铝箔绝热板风管还需下列工具：雌雄刀、圆孔凿孔刀、月亮刀、电烫斗、手工开槽工具、装订枪等。

2、测量检验工具：

游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、游标万能角度尺、内卡钳、漏风量测试装置等。

注：随着科学技术的发展，施工机具的种类、型号越来越多，施工机具的配备应以工程性质、施工条件

及设计图纸要求合理配置。

3、通风管道批发进入施工现场的设备必须进行检查验收，定期维护保养。

玻璃钢通风管道有哪些优势？

1、耐腐蚀性

FRP管道能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的腐蚀。

2、耐热抗冻性好 FRP管的温度使用范围一般在 - 40 ~ 80 之间，不锈钢管道厂家，若先用特殊树脂其使用温度可达到更高。

3、轻质高强，运输安装方便 FRP管道的比重为1.7 - 1.9，与同压力、同管径的其他材质管道比较，FRP管道单位长度、重量约等于钢管的30%，因此运输安装十分方便，池州不锈钢管道，FRP管道每根长度可达12m，安装快速简便。另外可免除安装钢管所需的焊接和防锈、防腐处理等工序。

4、摩擦阻力小，输送能力高 FRP管道内表面非常光滑，糙率系数小，水利系数C可长期保持在145-150范围内，经测试得到其水流摩阻损失系数f为0.000915，能显著减少沿程的流体压力损失，提高输送能力20%以上。

5、电、热绝缘性好 FRP是非导体，管道的绝缘性好，最适应使用于输电、电信线路密集区和多雷区，FRP管的传热系数很小（0.25kcal/m·h·℃），因此管道的保温性好，热损失少。

玻璃钢通风管道有哪些优势？

1、不生锈 由于玻璃钢管是由非金属材料树脂及玻璃纤维复合而成，所以，它们不论在使用过程还是在闲置过程中，均不会生锈，不锈钢管道生产厂家，因而也就无需进行防锈、除锈处理。

2、可设计性强 根据具体使用情况，可对缠绕玻璃钢管的具体性能及形状进行设计：

（1）可对缠绕时的缠绕角进行设计，以便管具有不同的纵/环向强度分配；

（2）可对管壁厚进行设计，不锈钢管道工程，以便管可以承受不同的内外压；

（3）可对材料进行设计，以达到不同的耐腐蚀目的、阻燃目的、介电目的等；

（4）可对授头方式进行设计，适用不同的安装条件，以提高工程安装速度。

3、连接方式多样灵活 缠绕玻璃钢管道接头方式有多种，主要包括：平端对接、（活套）法兰连接、承插胶接、（带锁紧装置）O形圈连接、螺纹连接等，可根据具体施工条件，灵活选择接头方式，从而提高了工程的可靠性。

4、可修复性强、维护方便 缠绕玻璃钢管罐不生锈、不结垢、耐腐蚀性能好，一般情况下无需维护；即使需要维护，由于其重量轻，可维修性强，所以，维修起来也是十分方便的。

池州不锈钢管道-芜湖鑫森通风管道-不锈钢管道生产厂家由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。池州不锈钢管道-芜湖鑫森通风管道-不锈钢管道生产厂家是芜湖市鑫森通风管道制造有限公司（www.xstong

feng.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，
业务联系人：欧阳经理。