固定式倒落式拔杆三角形垂直立杆机加厚圆杆立杆机

产品名称	固定式倒落式拔杆三角形垂直立杆机加厚圆杆立杆机
公司名称	霸州市岔河集百安通五金工具经营部
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:立安 质保:一年 包装:物流包装
公司地址	河北省霸州市岔河集乡
联系电话	13831659862 14730500613

产品详情

我们把握细节保证产品好用，1.分节连接抱箍，运输拆卸方便，同时五排螺栓锁定，螺丝牢固。2.坚固支点三脚架，保证施工过程稳定。3.双速手摇绞磨省力。4.有承重吊勾5.连接抱箍加长版。6.顶部三个连接头，焊接牢固。发货及时，咱们的货品都是出厂价，产品的物流费用需要客户到付，收货的地址不同，产生的物流费用不同，购买之前请和本厂经理咨询。

型号	截面	负荷	重量
7.3m*6.8m*6.8m	100mm*4m	60KN	130KG
8.2m*7.5m*7.5m	120mm*4m	170KG	120mm*5m	180KG
10.2m*9.9m*9.9m	150*6	80KN	260kg

我公司生产销售三脚立杆机和人字立杆机还有独角扒杆，立杆机整体是由名铝镁合金材质来构成抱杆，三根杆子头子和腿子都是由铁质做成的，中间抱箍（法兰盘）也是铁做成的。立杆机根据操作原理可以胜任山地立杆施工的任务，众所周知一般山地架线需要立杆，但是因为环境地形的因素，导致一些大型机器上不去山，只能是用我厂生产的立杆机去施工，立杆机也是分很多种的。常见的就是三足立杆机，三足立杆机又叫三角立杆机、三角拔杆、三角形抱杆，除了这种类型的立杆机，还有就是人字形的立杆机。人字形的立杆机又叫人字拔杆、人字抱杆，需要注意的是人字立杆机跟三足立杆机的区别是:有的人字立杆机是倒落式的，有的地形需要用到人字固定式立杆机的，需要根据施工的特性去选配机器设备。

三角形的立杆机的操作原理是，通过先把立杆机的三根杆体立起来，选配立杆机的时候需要确定要起立的水泥线杆是多长的，多高的水泥线杆选用多长的机器设备，常见的有立8米线杆的机器，有立

10米线杆的，有立12米线杆的，还有立15米线杆的，更长的线杆可以制做成立18米线杆的。这个立杆机的尺寸根据立线杆的长度都不同，就拿立12米线杆的立杆机来说，这个立杆机的主杆长度为7.3米，两根副杆的长度为6.8米，介绍下一套立杆机的主要组成部件：立杆机主体采用的是镁铝合金材质圆管，主体的管子有直径100粗的，还有直径120粗的。立杆机的组成部分就是三根杆体，其中主杆体上边有一个手摇绞磨，根据施工需要做成分体的，还需要三个链接管件，有的是抱箍链接的。也可以做成法兰盘链接的。还有就是三个腿子跟三个帽子，因为腿子上边需要焊接加工，所以腿子采用的是铁管焊接管件，帽子的原理也是这样的，焊接成的。立杆施工的时候，需要把三根杆子连接好，分体的链接好，三根杆子的帽子子母相连通过销钉链接就可以。起立线杆的时候先把坑洞挖好，然后把需要起立的线杆放到位，然后通过手摇绞磨把起重滑车放下来，然后把钢丝绳放下来，捆在线杆的中间靠上的部位，然后慢慢转动手摇绞磨，缓缓的把线杆立起来，完成立杆后钢丝绳套就自动脱落了。