

漯河丙乳乳液砂浆价格 丙乳乳液砂浆适用范围是哪些

产品名称	漯河丙乳乳液砂浆价格 丙乳乳液砂浆适用范围是哪些
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3300.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

丙乳砂浆适用范围:

- 1、建筑结构混凝土加固
- 2、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽、污水厂、消防池、蓄水池、内部防水防腐抗渗等防化学品腐蚀建筑
- 3、挂网加固、混凝土缺陷修补、桥梁柱子

混凝土是孔径各异（10~500 μm）的多孔体，当其周围介质有压力差时（或是浓度差、温度差、电位差），就会有服从流体力学的介质迁移，即渗透。混凝土的抗渗性是混凝土的基本性能，也是混凝土耐久性的重要特点。混凝土的抗渗性不仅表征混凝土耐水流穿过的能力，也影响到混凝土抗碳化、抗氯离子渗透等性能。

抗渗性能不稳定原因分析:

(1)每次配制防水剂的三乙醇胺纯度不一，致使混凝土三乙醇胺的实际含量有别，造成混凝土的致密性发生差异，导致混凝土抗渗性能发生变动。(2)计量器具失灵或防水剂溶液掺入量有误。(3)三乙醇胺防水剂存放保管不当，有雨水侵入或水分蒸发，浓度(密度)发生变化，使用前未予核查，实际掺加量前后已各不相同。(4)防水剂溶液没有按规定比例和要求配制，存在随意性或控制不严。

抗渗性试验方法:

步骤为：将黄油与水泥按质量比1 2~1 4混合均匀，并反复搓压形成柔性胶泥；将混凝土抗渗试件表面清理干净并晾干；在混凝土抗渗试件侧面按试件高度画两条等分线，以每条等分线为中心均匀涂抹上

宽20mm、厚1~3mm的胶泥带并填平开口毛细孔，再用橡皮束箍于混凝土抗渗试件的等分线上，橡皮束由1~4根橡皮筋缠绕而成；将带有橡皮束和黄油胶泥的试件装入抗渗套模中，试件上方放一直径为170mm，高度为60mm的压板，在压力机上加压到50~100kN，将试件压入套模中并保持3~5min；将密封好的试件放于抗渗仪上按标准方法进行抗渗试验。该方法解决抗渗试验密封不好，多次装拆、影响试验结果的弊端。