

车间除尘除烟设备 苏州车间除尘 苏州艾特源通风工程

产品名称	车间除尘除烟设备 苏州车间除尘 苏州艾特源通风工程
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉 口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

车间除尘

安装完的风管要保证表面光滑洁净，室外风管应有防雨、防雪措施。风管伸入结构风道时，其末端应安装上钢板网，防止系统运行时，杂物进入金属风管内。金属风管与结构风道缝隙应封堵严密。风管穿越沉降缝时应按设计要求加设套管，套管与风管的间隙用填料(软质)封堵严密。运输和安装不锈钢，洁净车间除尘，铝板风管时，应避免产生刮伤表面的现象，安装时，尽量减少与铁质物品接触。运输和安装阀件时，应避免由于碰撞而产生表面和叶片变形。露天堆放应有防雨、防雪措施

通风管道及部件：动力系统：送风机、回风机；空气处理系统；空气输送系统：消声器、平衡阀；空气分布系统：百叶、排风口、送风口

通风管道：薄钢板、玻璃钢和复合型

2.计量原则：不扣除弯头、三通、变径；扣除阀部件 特殊：弯头导流叶片，车间除尘除烟设备，计量时不扣除套用制作组装定额；消音弯头扣除，套用消音弯头安装。

3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。

4.当连续安装时算2节。

5.静压箱展开面积按6面计算，不扣除开孔。

6.矩形风管同心弯管当大边长（水平面边长）》500mm时必须设置导流叶片。

车间除尘

机管的螺旋风管有以下优点：1．产品配套性好，标准化程度高。

2．密封性好，通风损耗小，能量损失小。

3．内表面光洁度好，通风阻力小，风噪小。

4．强度与刚性好、节省材料。

5．采用缩径套接、套管套接、法兰互接、束带互接，四种方式。

安装方便，连接点少。

6．档次高，外表美观，日常清洁方便。

车间除尘

1、支吊架不得安装在风口、阀门检查孔处，苏州车间除尘，以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

2、保温风管不能直接与支吊架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温风管厚度相同，防止产生“冷桥”。

3、聚氯乙烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架，但一般以吊架为主，

车间除尘

螺旋风管具有以下特点：1、外觀光滑，车间除尘设备厂家，无锌瘤、毛刺，呈银白色；

2、安装方便，连接点少；3、通风阻力小，通风噪声小；4、强度与刚性均好；

5、厚度均为可控，在5-107 μm之内任意选择；6、无氢脆、无温度害，可保障材料力学性能不变；

7、可代替部分需热镀锌的工艺；8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；

9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；

10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。应用范围螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等

。

车间除尘

风管排列无法兰连接：抱箍式连接：主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

车间除尘除烟设备-苏州车间除尘-苏州艾特源通风工程由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州艾特源暖通工程设备有限公司（www.szjinglan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.szntgs.com）还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。