

生产太阳能路灯厂 上饶太阳能路灯 亚黎太阳能路灯半价

产品名称	生产太阳能路灯厂 上饶太阳能路灯 亚黎太阳能路灯半价
公司名称	南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号
联系电话	13870073230

产品详情

LED路灯不停闪烁，7米太阳能路灯，是什么零件坏了？

- 1、LED光源损坏(约占25%) 由于自然或者是人为的原因造成LED光源损坏，导致太阳能路灯系统不能工作、时亮时不亮、闪烁等情况。解决方案：检修LED光源或更换LED光源。
- 2、路灯太阳能电池板损坏(约占5%)

测试太阳能板的开路电压。太阳能板在阳光下不接任何负载，也不要链接控制器，直接将太阳能板的电线拉出来，连上万用表测试其电压，因为您的系统都是12V系统，所以太阳能板的电压正常情况下肯定会显示高于12V，这个系统国内的板一般会用工作电压为1313V的太阳能板，所以它的开路电压会在1313V以上(经验判断应该为1313-21V左右)。Note只有电压高于12V才可以给蓄电池充电，如果低于12V

则无法给蓄电池充电。

太阳能路灯的系统保护：

- 1、遇到劲风、暴雨、冰雹、大雪等状况，应采纳方法保护太阳能电池方阵，防止损坏。
- 2、太阳能电池方阵的采光面要坚持清洁，如有尘埃或其他污物，应先用清水冲洗，再用洁净的纱布将水迹悄悄擦干，
- 3、切勿用硬物或腐蚀性溶剂冲洗、擦洗。一般状况下，生产太阳能路灯厂，无需对太阳能电池组件进行外表清洁处理，但对露出在外的接线接点要进行守时查看、保护。
- 4、关于与太阳能路灯匹配的蓄电池组，应严格依照蓄电池的运用保护方法运用。

5、守时查看太阳能路灯的接地电阻。

有三种不同的灯具。可以使28W、61W或86W的功率。led庭院灯灯罩运用PC的高纯度和透明度，led庭院灯运用高强度钢化玻璃。

庭院灯选用单颗大功率LED的1W作为光源，运用一起的模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特色；

选用一起二次配光，整体光照度高，光亮度均匀；选用恒流恒压操控，呼应速度快，无需预热，发起灵敏。

太阳能路灯在装置时有哪些留意事项

太阳能路灯灯杆（特别是高杆灯杆）的吊装定位是太阳能路灯装置工程的一项主体工程，规划的杆位大都是以核算计算而定，上饶太阳能路灯，而现场则或许呈现一些太阳能路灯杆位与规划不符的状况，需要现场改变杆位。同时还要掌握施工现场是否适合运输、吊装车辆进场、吊装设备能否到位作业、是否停电或暂时中断交通等。只有经过实地勘察，方能制定可行的吊装方案。

吊装作业要严格遵守操作规程。特别要重视吊装设备周围的电网线路和其他线路，以及周边构筑物，吊装时吊点要合理，定位后要及时调整。

留意装置后太阳能路灯灯杆的漂亮。从基础施工开始，led太阳能路灯价格，灯位以主线为准操控好直线性，并合理地按路途规划线形变化，灯杆平直，加工焊缝和检修口要避开主行方向，且全线保持一致。灯杆悬臂的倾角要保持方向和角度的协调。

太阳能路灯灯具内部配件插接件要插紧、插牢，避免风摆松动和接触不良而造成故障。太阳能路灯灯具与灯杆、灯杆与悬臂牢靠固定。太阳能路灯中高杆灯每节杆要套装到位，升降架与灯具要牢靠固定，升降体系要安全牢靠，升降、限位、定位等功能要齐全。

生产太阳能路灯厂-上饶太阳能路灯-亚黎太阳能路灯半价(查看)由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（www.yaliled.com）是一家从事“江西太阳能路灯,江西LED路灯,江西太阳能庭院灯,江西景观灯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西太阳能路灯,江西LED路灯,江西太阳能庭院灯,江西景观灯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亚黎照明在太阳能及再生能源中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！