

# 长沙混凝土输送泵出租公司电话“本信息长期有效”

产品名称	长沙混凝土输送泵出租公司电话“本信息长期有效”
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

## 产品详情

混凝土输送泵的使用规范：

拖式混凝土输送泵可使用机动车辆牵引拖行，但不得运载任何货物，拖行速度不得超过8km/h；

混凝土泵 液压系统各安全阀的压力应符合说明书要求，用户不得调整变更；

在寒冷季节施工混凝土输送泵要有防冻措施；

在炎热季节施工，混凝土输送泵要防止油温过高。当温度达70 时，应停止运转或采取其它措施降温；

混凝土输送管道堵塞当输送压力逐渐变高，长沙混凝土输送泵出租公司电话，而料斗料位不下降，管道出口不出料，泵发生振动，管路也伴有强烈的振动和位移时，可判定是管道堵塞。堵塞部位的判断：堵塞一般发生在弯管、锥管，以及有振动的地段。

处理方法;可用小锤沿管路敲打，声音沉闷处为堵塞处;声音清脆处为正常。用耳听，有沙沙声为正常，有刺耳声为堵塞处。

混凝土输送泵倾斜向下配管时，应在斜管上端设排气阀;当高差大于20m时，应在斜管下端下设5倍高差长度的水平管;如条件限制，可增加弯管或环形管，满足5倍高差长度要求。混凝土输送管的固定，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道;垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固定点，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重量。

长沙混凝土输送泵出租公司电话“本信息长期有效”由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（[www.ssb77.cn](http://www.ssb77.cn)）是湖南长沙，混凝土搅拌及其输送机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在竹峰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创竹峰机械更加美好的未来。