

珠海旭升环氧树脂地坪的特性

产品名称	珠海旭升环氧树脂地坪的特性
公司名称	珠海市旭升化工有限公司
价格	17.50/千克
规格参数	品牌:诚前 颜色:各色 重量:30kg/组
公司地址	珠海市拱北前河路140号宝泰花园2栋1单元102房
联系电话	13719351543

产品详情

由特种环氧树脂添加适当溶剂，填料，表面活性剂和颜料等材料做为主剂，并采用改性脂肪胺做为固化剂，在常温条件下所形成的致密的三维交联涂层。具有：

- 1、良好的耐磨性能；
- 2、良好的抗碾压性能；
- 3、优异的防渗透性能；
- 4、中等条件下的防腐蚀性能；
- 5、附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落；
- 6、外观平滑整洁，便于清洁维护；
- 7、费用较低。

施工工艺：

素地处理：首先对原地面进行全面打磨，不平处需修复平整，然后清扫、吸尘，潮湿处需先烘干。

底层：用镘刀将调配好的纯树脂材料均匀地刮涂于原地面，与素地完全渗透粘接，使其形成一层粘性较强的底层。

砂浆层：待底层固化后再将调配好的腻子层材料加石英砂全面均匀地用镘刀刮涂于底层之上，加强地坪的抗压、抗冲击性。（2mm将涂装两次）

中层：待砂浆层固化后再进行全面打磨，将调配好的中涂材料用镘刀平镘于砂浆层之上，填补砂浆层上不平的小凹坑及针孔，使之均匀平整。

面层：待中涂固化后，用打磨机全面研磨平整后清除干净，使中涂基面平整、光滑。将面涂材料调配搅拌后用镘刀均匀镘涂于中涂之上，形成一道防尘、防腐、耐磨、光洁、亮丽的自流平表层。