

豆芽生产线 豆芽机 科发豆芽机械

产品名称	豆芽生产线 豆芽机 科发豆芽机械
公司名称	山东科发豆制品设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区巴黎路西首
联系电话	13854408667

产品详情

。淋水的目的是： 补充水分 调节温度 冲走杂质，这样对淋水的多少又有关系，白天还可以，晚上比较累，人容易产生疲劳，这也是做豆芽本小利大干的不多的原因之一；使用科发豆芽机就比较简单了，只要到了你设定值，它就会自动淋水，自动停止，周而复始实现全自动化。严格的说，在豆芽生长过程中，随着豆芽的生长因小芽、中芽、长菜的发热程度不一样，间隔时间淋水时间应不同，豆芽机，这在传统生产中是很难做到的。科发豆芽机械专注豆芽机创新生产，我们更专业！

1、用我厂豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好。一般手工生产豆芽的周期，夏需4-5天，黄豆芽机，冬季需要7-9天，而豆芽机生产豆芽只要3-3.5天就可采收而且不受气候条件和季节的影响。我公司豆芽机生产的豆芽，使豆芽在人工控制的恒温的环境中，豆芽生长均匀一致，克服了手工生产豆芽时的上边叶大根长，周围和底短或不长，只有中间好的现象。2、减少烂芽现象。豆芽生长的烂芽现象多发生在培育后的三天左右，豆芽生产线，由于手工生产豆芽的周期长，易出现烂芽现象，然而采用豆芽机生产，三天左右豆芽已经成熟，可以采收食用，不会有烂芽现象发生。3、节省劳力，操作方便。将泡后的种子放进豆芽机育芽箱内，就不用管了，它会自动加温，自动淋水，经过3-3.5天时间就可生产出洁白脆嫩的豆芽。

返回上一页芽苗菜黑豆苗种植技术经验分享黑豆苗栽培技术

黑豆苗：温度18-25度，湿度在82-95%，选择弱光，整个生产过程中每天喷2-4次水。温度高、湿度小时多喷；反之则少喷，生长前期少喷，后期生长迅速，需水量大，应多喷。

1. 种选择：应选择萌芽快、生长周期短、出苗粗细均匀、抗病能力强、适口性好的品种，当前常用的有赶牛料黑豆和平顶黑两个品种。用当年采收的黑豆。科发芽苗机

2. 产前种子处理：首先对种子进行风选、水漂、剔除机械碾轧损伤及虫蛀、发霉、过小的种子。水漂时要用手轻轻地反复搓洗，反复撇捞杂质劣豆。然后将黑豆捞入竹筛中控去水分。

3. 泡豆：将控净的黑豆倒入55 温水中进行温汤浸种，要不停的按一个方向快速搅拌，浸种所用的水量为干种子量的二倍。搅拌约15分钟时加入适量的冷水，降温到25 时进行浸泡。

4. 催芽：将消毒箱子底铺上一层纱窗布，用25-30 温水喷湿，豆芽机技术，将黑豆均匀铺撒在箱中，让豆粒挨豆粒在箱底密布一层，每箱用干豆种350克，铺好后用20 的温水喷雾，喷水量以箱子中不滴水，不存水为好，以免种子腐烂。
5. 芽苗期管理：生产中应及时剔除霉烂的种粒，以免造成发病中心，侵染周围的豆种。箱子再用时要用腐菌清彻底消毒，并在阳光下爆晒3-4小时。科发豆芽机械芽苗菜种植技术分享
6. 出售：苗高12-15厘米，整齐无烂根，无异味，清脆鲜嫩无纤维，豆瓣肥厚黑绿，即可上市销售。

全自动花生芽机该系统特点：

自动检测控制室内温度，保持室内温度恒温。

自动监测控制水箱温度，保持水箱温度恒温。

遥控功能，可遥控控制跑车移动。

自动控制定时淋水，淋水完毕自动停止在设定位置，停电后来电自动恢复。

通过变频器调节淋水设备移动速度。

水位检测探头及缺水检测探头采用我公司研发技术，国内首创，解决腐蚀、氧化、水垢造成的控制器失灵问题。

豆芽生产线-豆芽机-科发豆芽机械由山东科发豆制品设备有限公司销售部提供。山东科发豆制品设备有限公司销售部（www.kfdyjx.com）在豆、乳制品加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科发豆芽机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。