

电力线杆立杆机人字8米线杆拔杆电力三脚架拔杆三脚扒杆

产品名称	电力线杆立杆机人字8米线杆拔杆电力三脚架拔杆三脚扒杆
公司名称	霸州市岔河集百安通五金工具经营部
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:立安 质保:一年 包装:物流包装
公司地址	河北省霸州市岔河集乡
联系电话	13831659862 14730500613

产品详情

三角形的立杆机的操作原理是，通过先把立杆机的三根杆体立起来，选配立杆机的时候需要确定要起立的水泥线杆是多长的，多高的水泥线杆选用多长的机器设备，常见的有立8米线杆的机器，有立10米线杆的，有立12米线杆的，还有立15米线杆的，更长的线杆可以制做成立18米线杆的。这个立杆机的尺寸根据立线杆的长度都不同，就拿立12米线杆的立杆机来说，这个立杆机的主杆长度为7.3米，两根副杆的长度为6.8米，介绍下一套立杆机的主要组成部件：立杆机主体采用的是镁铝合金材质圆管，主体的管子有直径100粗的，还有直径120粗的。立杆机的组成部分就是三根杆体，其中主杆体上边有一个手摇绞磨，根据施工需要做成分体的，还需要三个链接管件，有的是抱箍链接的。也可以做成法兰盘链接的。还有就是三个腿子跟三个帽子，因为腿子上边需要焊接加工，所以腿子采用的是铁管焊接管件，帽子的原理也是这样的，焊接成的。立杆施工的时候，需要把三根杆子连接好，分体的链接好，三根杆子的帽子子母相连通过销钉链接就可以。起立线杆的时候先把坑洞挖好，然后把需要起立的线杆放到位，然后通过手摇绞磨把起重滑车放下来，然后把钢丝绳放下来，捆在线杆的中间靠上的部位，然后慢慢转动手摇绞磨，缓缓的把线杆立起来，完成立杆后钢丝绳套就自动脱落了。

手摇绞磨有高速低速两个速度，手摇起重轻松，省去了机械绞磨机。操作简单，省力的方法就是两个人一边一个手柄慢慢摇，然后水泥电线杆慢慢地起吊起来，从而使线杆慢慢进入早就挖好的线杆洞内

。这样就完成了立杆过程，简单的立杆方法，在电力施工受限的地方都能实施起来，欢迎客户来选购咨询。

人字拔杆整套头部滑轮组是整材车床工艺滑轮。主杆和副杆顶部是加厚铁管。镁铝合金铝管，杆体轻盈，耐用抗磨损。

主杆长度	副杆长度	铝杆尺寸	线杆尺寸
6.7	6.3	100x4	10米线杆
7.5	6.8	12米线杆	
8.2	7.7	15米线杆	100x5
10	9.5	150x5	18米线杆
11	10.5	21米线杆	

除上述规格外，如有其它需要，工厂可以根据客户要求做。