

天津复合井盖厂家（树脂复合井盖）-绿化带井盖

产品名称	天津复合井盖厂家（树脂复合井盖）-绿化带井盖
公司名称	河北沧晟市政道路设施有限公司
价格	170.00/套
规格参数	品牌:河北沧晟 型号:102 产地:河北沧州
公司地址	献县郭庄镇王尧京村
联系电话	0317-8888983 15128719110

产品详情

天津复合井盖厂家（树脂复合井盖）-绿化带井盖

复合井盖的安装：1、在安装之前，井盖地基要整齐坚固，要按井盖的尺寸确定内径以及长和宽。2、在水泥路面安装复合井盖的时候，要注意井口的砌体上要使用混凝土浇注好，还要在外围建立混凝土保护圈，进行保养10天左右。

3、在沥青路面安装复合井盖要注意避免施工的机械直接的碾压井盖和井座、以免发生损坏。4、为了保持井盖的美观以及字迹、花纹的清晰，在路面浇注沥青和水泥要注意不要弄脏井盖。5、为保持盖外表的美观,表面花纹和字迹的清晰,以沥青路面施工时应用簿铁皮或木板覆盖在井盖上,黑色井盖也可用废机油等刷涂盖面,防止沥青喷在井盖上。

6、井盖的砖砌体砌筑,应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或者说长X宽、方圆,也可相应参照标准执行,并在井盖外围浇筑宽为40cm的混凝土保护圈,保养期要在10天以上。7、在沥青路面上安装井盖时,一定要注意避免施工机械直接碾压井座,在路面整体浇筑时,应予以路面预留比井座略大的孔,在沥青铺完后安置。8、混凝土将井座浇筑或沥青铺设后,应及时将井盖打开清洗,避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体,以免影响日后开启。