

# 东莞 干式漆雾过滤器产品介绍

产品名称	东莞 干式漆雾过滤器产品介绍
公司名称	东莞市启绿环保科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石潭浦工业区建业路85号
联系电话	0769-82853990 13712725152

## 产品详情

一、 喷油漆废气处理过滤净化设备产品结构：

[喷漆漆雾过滤器](#)结构图

二、 [喷油漆废气处理干式过滤箱](#)产品特点：

- 1、 干式净化，无需水，无二次污染、环保节能；
- 2、 漆雾净化效率高，净化效率高达90-99%；
- 3、 设备运行阻力低、运行能耗低；
- 4、 材料可多次回用，使用寿命（40~70天），节省成本；
- 5、 干式漆雾过滤材料净化效率高、容尘量大、阻燃、阻力小、使用寿命长，可多次重复使用。

三、 干式漆雾过滤器产品介绍：

[喷漆废气过滤设备](#)作为[喷漆废气处理](#)、[油漆废气处理](#)的预处理设备又可称为干式漆雾过滤器、[喷漆废气净化设备](#)，干式过滤器，漆雾废气过滤净化设备，干式过滤箱；是传统水帘或水喷淋设备的更新替代产品，其具有“净化效率高、运行费用低、无二次污染、维修方便”等特点；

[喷漆废气过滤设备](#)是理想的除尘，[喷漆废气净化设备](#)的预处理设备（不适用粘性度较大或湿度较大的粉尘处理）。

干式漆雾过滤纤维材料（可重复使用）

四、喷漆废气漆雾过滤器工作原理：

#### [喷漆废气处理干式过滤器](#)

核心是采用进口专用干式漆雾过滤材料作为核心部件，漆雾过滤材料是由玻璃纤维丝特殊处理后在电脑程序控制下粘合成型，成型时每层密度有一定的梯度，消除漆雾在过滤材料表面堵塞现象，漆雾沿各层纤维空隙内均匀累积，使整个材料空间得到充分利用，漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在材料中，并逐步风化成粉末状，从而达到净化漆雾的目的。材料取出拍打清理后可多次重复使用。

五、[喷漆废气处理](#)漆雾过滤设备适应范围：

应用于除尘，[喷漆废气处理](#)净化的预处理设备（不适用粘性度较大或湿度较大的粉尘处理）。

[喷漆废气处理](#)：水喷淋+干式漆雾过滤+UV光解+活性炭吸附设备处理流程图