

LAX 功率放大器,P610功放

产品名称	LAX 功率放大器,P610功放
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐丰LAX 型号:P610 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

LAX P610功率放大器

应用领域：

会议室、多功能报告厅、体育场馆、酒吧、慢摇吧、KTV、剧院

产品特性：

- 1、 具有立体声并联、桥接三种模式选择；
- 2、 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护，机器性能更安全；
- 3、 采用大量高精度的SMD器件，自动化生产工艺，产品可靠性更高；
- 4、 采用铜线环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰；
- 5、 三级H类线路设计，体积小；
- 6、 自动变速风扇，在冷机时风扇低速运转以降低产生环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳

定；

7、部份型号采用经典的2SA1943/2SC5200东芝管，声音更优美。大功率采用MJL21195/96安森美管，低频更有力。

产品参数：

型号MODEL		P604	P606	P608	P610	P612
额定功率1KHz, 0.5% THD+N	立体声8	2 × 350W	2 × 550W	2 × 800W	2 × 1000W	2 × 1500W
	立体声4	2 × 480W	2 × 780W	2 × 1200W	2 × 1500W	2 × 2000W
桥接单声道模式 8		960W	1560W	2400W	3000W	3900W
频率响应 (1W/8 Ω)		20Hz-20kHz, +1/-1dB				
总谐波失真 (THD+N, 1KHz/8 Ω)		0.1%				
阻尼系数		200:1	220:1	250:1	280:1	300:1
转换速率		20V/us				
电压放大倍数 (1V)		53	67	80	90	100
信噪比 (A计权)		100dB				
输入灵敏度 (额定功率8ohms)		1V or 1.4V				
输入阻抗		20k ohms (平衡) /10k ohms (非平衡)				
分离度		60dB				
输入共模抑制比		60dB				
输入连接器		每通道一路平衡XLR				
输出连接器 (扬声器连接接口)		每通道4-POLE Speakon				
电源		AC 220V-230V 50Hz				
机箱尺寸 (单位mm)		483mm × 88mm × 398mm				
净重		15kg	17kg	20kg	21kg	25kg