

# Sandstrom HI-T 650

产品名称	Sandstrom HI-T 650
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

## 产品详情

Sandstrom HI-T 650 固体薄膜润滑剂是一种含有二硫化钼和缓蚀颜料和粘结剂为有机硅的涂层。它是设计用来防止磨损并提供长时间的磨损寿命在高温（500 ° F至750 ° F）超过Sandstrom 9A和28A的操作规范的专业产品。

提高固体润滑剂的含量可以保护所有金属的擦伤，磨损和卡死。这种固体薄膜润滑剂展品极低的摩擦和抗磨损性能在超过10万磅载荷。它可通过喷涂或浸渍来施加。符合PWA550的最新修订版的要求。

### 典型用途

Sandstrom HI-T 650 0是一个很好的解决方案，以润滑部位的问题：

- 1当高操作温度产生。
- 2这很少润滑，一旦他们离开工厂。
- 3当工作压力超过普通润滑油和润滑脂的承载能力。
- 4在哪里“清洁操作”需要（如做油脂和油HI-T650不会积聚灰尘和碎屑）。
- 5凡部件可以经受频繁拆卸。
- 6凡易释放是需要的。
- 7当一个保护涂层和牺牲磨合润滑剂的情况下。
- 8咬死和擦伤是问题（例如花键，万向节，和键控轴承）。