

# 拉萨市蝶型橡胶止水带

产品名称	拉萨市蝶型橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:天鹏 扯断强度:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好。用途:橡胶止水带主要防止地下水的渗漏,提高建筑物的使用寿命。本产品采用耐磨性和抗撕裂性良好的橡胶,经过特定的生产工艺加工而成的一种新型建筑防水材料,具有止水密封功能,适应在各种荷载下产生的压缩变形。橡胶止水带的种类:按材质可分为:天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。按型号可分为:CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);EB型橡胶止水带(外贴式中间有孔型);EP型橡胶止水带(外贴式中间无孔型)。按使用情况可分为:中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。橡胶止水带常用规格:常用宽度(mm):230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。常用厚度(mm):6、7、8、10、12、15mm等。包装:20m/卷、30m/卷,50m/卷。也可根据客户要求定做。

背贴式橡胶止水带不光有EB型跟EP型背贴式橡胶止水带之分,还有小背贴止水带(低棱)、小背贴止水带(高棱)、方孔背贴橡胶止水带、可卸式背贴止水带、方孔9芯背贴橡胶止水带、带帽背贴橡胶止水带等这些种类,所以说背贴式橡胶止水带种类非常多,想知道背贴式橡胶止水带价格就必须分清这些规格才行!

背贴式橡胶止水带规格尺寸:

背贴式橡胶止水带宽度在200mm、250mm、280mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm之间,厚度为6mm-25mm之间均可。

道路专用灌缝胶产品的胶含量比一般产品多,单位重量的体积就更大,所以可以比同类产品多灌缝5%到10%。道路专用灌缝胶热熔速度快,粘结性强不会被车轮胎带走,并具有良好的抗形变恢复性能,很好的解决了跳车、脱落、高温流淌等问题。

## 开槽

采用专用开槽机，根据裂缝宽度和深度，调整开槽宽度和深度，对准裂缝的中线切割出均匀的U型凹槽。裂缝两侧壁至少各去除3毫米，暴露出新的粘接面。需要强调的是，当沥青路面表面层没有足够的强度抵御开槽机的切割冲击力时，不宜进行开槽处理，而应直接进入下一步的工艺，即填缝。

## 吹扫

采用强力风机吹扫槽内及裂缝边浮沉及松散材料，要求满足槽（或裂缝）内及裂缝两侧宽度3公分（cm）范围内无浮沉、无松动，使灌缝后能达到更好的粘结强度和修补效果。

## 预热

密封胶应在路面温度超过4℃时使用。低温下使用可能会降低粘性，由于裂缝处水气太多，如果低于4℃，可以使用适当的方法加热，以保证达到低要求限度，必须要确保裂缝干燥，无水和杂物。密封胶温度应保持在安全加热温度，密封胶应由人员检验确保粘性。

## 灌缝胶灌缝

灌缝胶加热至灌入温度，用灌缝机带有刮平齐的压力喷头将灌封胶均匀后灌入槽内，为保证灌缝胶温度不降低，出料管道应装有加热功能。可采用针式喷嘴灌缝，或在裂缝两侧拖成5厘米宽度的贴封层。每条裂缝的灌注工作应该是连续的，如出现未完成填缝的裂缝需要再次进行填缝处理。