

# 家的电器 家的钢架开关插座B系列四开单控

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 家的电器 家的钢架开关插座B系列四开单控              |
| 公司名称 | 永康市星阳电子照明厂                        |
| 价格   | 18.00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:家的<br>型号:B系列<br>额定电压:250 ( V ) |
| 公司地址 | 中国 上海市闸北区 柳营路216号                 |
| 联系电话 | 86 021 13661743666 13564832777    |

## 产品详情

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 品牌   | 家的           | 型号   | B系列          |
| 额定电压 | 250 ( V )    | 用途   | 四开单控         |
| 额定电流 | 10 ( A )     | 外形尺寸 | 86*86 ( mm ) |
| 电寿命  | 50000 ( 万次 ) | 产品认证 | 3C ISO ROHS  |
| 面板材质 | 1.2MM冷轧钢板    | 适用范围 | 各种装修场所       |
| 颜色   | 雅白           |      |              |

v系列

f系列

b系列

a系列

e9系列

t系列

牌提供odm服务，具有完整的开发，设计制造及检测体系。gamder公司模范执行dip制造工艺标准，并大力推行skd国际化现代生产模式，坚持全国同步发展方案，gam-der拥有完善的低压产品研究及检测设备，更重要的是拥有低压电器行业优秀的设计师团队，使gamder在产品技术方面始终保持着领先地位。gamder与澳大利亚amorian金属良导体公司长期保持密切合作，共同开发顶级的金属载体电接触技术，并得到欧洲及澳洲各个权威电器实验室的高度认同。

目前，“家的”已是国内市场钢架型开关插座系列最齐全、品种最丰富、技术最专业的品牌。家的企业已成为中国最大的钢架型开关插座生产基地之一，产品被“神七”载人航天飞船发射基地等诸多著名工程采用，并相继获得“2008年钢架型开关最受欢迎品牌”、“中国装饰协会电工推荐品牌”“质量诚信3a级企业”等荣誉。gamder家的“钢架开关专家”的形象已深入人心

### 钢架型开关与塑胶开关相比有何优点？

#### 钢架型开关塑胶型开关

- 1.安装稳定不变形、使用更稳定 1.安装易造成支架变形，可能导致使用不良
- 2.产品手感重、开启手感好 2.产品手感轻
- 3.国际标准结构 3.国内标准结构

### 如何选购开关插座

一、手感：开关波动手感均匀有弹性，无阻滞感。不易发生开关按钮停在中间某个位置的状况而成为严重的火灾隐患。插头插入或拔出插座时力度要适中，过松或过紧都不适合。

二、外观：1.开关的款式、颜色应与居室内的整体风格相吻合，外形美观大方。2.品质好的开关插座一般选用pc材料，防撞击能力强，表面光泽细腻，产品无色差，工艺讲究精美，开关按键缝隙均匀，面板稳定无晃动，表面无气泡、毛刺。

三、结构：1.应该使用带保护门的安全插座，保护门应具有防单极插入功能，防止儿童不慎用金属片插入插座而导致触电危险。2.插座铜片光亮有弹性，截面要有一定厚度。开关的银触点的接触面积大，银层厚。这样才能保证再使用时寿命长、温度低、导通效率高。3.开关、插座接线孔直径要大，方便安装接线。

四：标识：要注意开关插座的底座上的标识。如国家强制性安全认证ccc标志、额定电流电压值、产品型号等。产品包装要完整，厂址及电话清晰，内有说明书及合格证。

### 安全用电小常识

一：无论是集体或个人，需要安装电器设备和电灯、开关等电器具时，应由电工进行安装。

二：安装电气设备时，应符合安装要求，不要使用裂纹或破损的开关。发现有破损现象要及时更换。

三：不要用湿手接触带电的开关、插座等，也不用湿手去插、拔电源插头，拔、插电源插头时手指不得接触插头的金属部分，也不能用湿手更换电气原件或灯泡。

四：移动电器设备时，一定要先拉闸停电，后移动设备，绝不要带电移动。

五：任何情况下，严禁用铜、铁丝代替保险丝。选用的保险丝应是电表容量的1.2~2倍。选用的保险丝应是符合规定的一根，而不能以小容量的保险丝多根并用。

六：在灯泡开关、熔丝盒和电线附近，不要放置油类、棉花、木头等易燃物品，以防发生电器火灾。如果发现烧焦橡皮、塑料的气味，应及时拉闸停电，查明原因妥善处理，才能合闸。万一发生火灾，要迅速拉闸救火，如不能停电，应用盖土、盖沙的办法救火，一定不要浇水以防电。

七：发现有人触电，应赶紧拉紧开关或用干燥木棍、竹竿将电线挑开、迅速使触电人脱离电源。立即用正确的人工呼吸法或胸外心脏挤压法进行抢救。然后拨打120急救电话。