

# 消防卷盘专用铜球阀 秀辉

产品名称	消防卷盘专用铜球阀 秀辉
公司名称	苏州荣辉水暖阀门有限公司
价格	16.00/个
规格参数	品牌:秀辉 型号:101 产品别名:消防专用铜球阀
公司地址	中国 江苏 苏州市虎丘区 苏州市城北西路1599号A6-105室
联系电话	86 0512 69135683 13701417966

## 产品详情

品牌	秀辉	型号	101
产品别名	消防专用铜球阀	适用范围	水 油气
标准	国标	类型	二通式
压力范围	1.6	连接形式	外螺纹
材质	黄铜	规格	DN25 1寸

1. 球阀是管路系统中能快速截断, 接通介质流的控制部件, 为确保人身与财产安全, 必须正确选择相应球阀, 须规范安装, 使用和维护, xiuhui阀门铜制球阀有内外螺纹, 卡套, 法兰, 热熔连接形式, 广泛应用于供水, 燃气, 暖通, 油路等系统, 密封试验严格执行 g b / t 1 3 9 2 7 - 1 9 9 2 <通用阀门压力试验> 标准, 出厂前100/100压力试验合格, 并关气出厂, 使用前方便现场检测密封性能. 2. 安装阀门必须具有相关资格专业人员进行, 两端管路不同轴度偏差不能过大, 否则会产生过量管道安装应力导致失效与损害, 管螺纹精度及长度严格执行 i s o 2 2 8 标准, 外螺纹均为圆锥管螺纹, 内螺纹为圆柱管螺纹标准. 3. 安装旋紧时应扳钳该螺纹同侧的六角或八角部位, 不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位, 避免造成阀门变形, 必须采用聚四氟乙烯生料或螺纹密封胶进行密封. 4. 安装旋紧阀门必须选用相应力矩扳手或管钳, 选入有效螺纹长度即可, 切勿过量导致顶压力内端面, 造成球体表面破损而泄露, 为确保阀门正常使用, 尽可能在管路进口处安装过滤器. 5. 球阀手柄是根据阀门使用环境及相应扭矩而设计, 切勿改用加大力臂替代, 以免操作力矩过大而损坏阀门, 同时过大关闭速度会产生瞬间压力倍增的水锤效应, 管道压力货温度频繁波动会降低其寿命应设计相应预防措施. 6. 阀杆密封填料为聚四氟乙烯, 如腐蚀泄露时可旋转紧压盖对填料进行补偿, 更换填料需卸去介质压力, 制冷暖通系统球阀必须选用 1 . 6 m p a 或以上公称压力规格阀门. 7. 在正常安装使用下本产品品质保质期内因质量本身问题, 实行包退, 报换, 保修服务.