

表前带锁闸阀 秀辉 101

产品名称	表前带锁闸阀 秀辉 101
公司名称	苏州荣辉水暖阀门有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:秀辉 型号:101 产品别名:表前带锁闸阀
公司地址	中国 江苏 苏州市虎丘区 苏州市城北西路1599号A6-105室
联系电话	86 0512 69135683 13701417966

产品详情

品牌	秀辉	型号	101
产品别名	表前带锁闸阀	适用范围	水 油 气
标准	国标	类型	二通式
压力范围	1.6	连接形式	内螺纹
材质	黄铜	规格	DN20

1. 球阀是管路系统中能快速截断，接通介质流的控制部件，为确保人身与财产安全，必须正确选择相应球阀，须规范安装，使用和维护，xiuhui阀门铜制球阀有内外螺纹，卡套，法兰，热熔连接形式，广泛应用于供水，燃气，暖通，油路等系统，密封试验严格执行 g b / t 1 3 9 2 7 - 1 9 9 2 <通用阀门压力试验> 标准，出厂前100/100压力试验合格，并关气出厂，使用前方便现场检测密封性能。2. 安装阀门必须具有相关资格专业人员进行，两端管路不同轴度偏差不能过大，否则会产生过量管道安装应力导致失效与损害，管螺纹精度及长度严格执行 i s o 2 2 8 标准，外螺纹均为圆锥管螺纹，内螺纹为圆柱管螺纹标准。3. 安装旋紧时应扳钳该螺纹同侧的六角或八角部位，不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位，避免造成阀门变形，必须采用聚四氟乙烯生料或螺纹密封胶进行密封。4. 安装旋紧阀门必须选用相应力矩扳手或管钳，选入有效螺纹长度即可，切勿过量导致顶压力内端面，造成球体表面破损而泄露，为确保阀门正常使用，尽可能在管路进口处安装过滤器。5. 球阀手柄是根据阀门使用环境及相应扭矩而设计，切勿改用加大力臂替代，以免操作力矩过大而损坏阀门，同时过大关闭速度会产生瞬间压力倍增的水锤效应，管道压力货温度频繁波动会降低其寿命应设计相应预防措施。6. 阀杆密封填料为聚四氟乙烯，如腐蚀泄露时可旋转紧压盖对填料进行补偿，更换填料需卸去介质压力，制冷暖通系统球阀必须选用 1 . 6 m p a 或以上公称压力规格阀门。7. 在正常安装使用下本产品品质保质期内因质量本身问题，实行包退，报换，保修服务。