

PP-R锻压黄铜球阀（双头式）

产品名称	PP-R锻压黄铜球阀（双头式）
公司名称	苏州荣辉水暖阀门有限公司
价格	15.00/个
规格参数	型号:101 品牌:秀辉 材质:黄铜
公司地址	中国 江苏 苏州市虎丘区 苏州市城北西路1599号A6-105室
联系电话	86 0512 69135683 13701417966

产品详情

型号	101	品牌	秀辉
材质	黄铜	连接形式	螺纹
结构形式	固定球球阀	公称通径	20（mm）
适用介质	水油气	压力环境	常压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	进水
类型(通道位置)	二通式	作用对象	水

1．球阀是管路系统中能快速截断，接通介质流的控制部件，为确保人身与财产安全，必须正确选择相应球阀，须规范安装，使用和维护，xiuhui阀门铜制球阀有内外螺纹，卡套，法兰，热熔连接形式，广泛应用于供水，燃气，暖通，油路等系统，密封试验严格执行gb/t13927-1992《通用阀门压力试验》标准，出厂前100/100压力试验合格，并关气出厂，使用前方便现场检测密封性能．2．安装阀门必须具有相关资格专业人员进行，两端管路不同轴度偏差不能过大，否则会产生过量管道安装应力导致失效与损害，管螺纹精度及长度严格执行iso228标准，外螺纹均为圆锥管螺纹，内螺纹为圆柱管螺纹标准．3．安装旋紧时应扳钳该螺纹同侧的六角或八角部位，不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位，避免造成阀门变形，必须采用聚四氟乙烯生料或螺纹密封胶进行密封．4．安装旋紧阀门必须选用相应力矩扳手或管钳，选入有效螺纹长度即可，切勿过量导致顶压力内端面，造成球体表面破损而泄露，为确保阀门正常使用，尽可能在管路进口处安装过滤器．5．球阀手柄是根据阀门使用环境及相应扭矩而设计，切勿改用加大力臂替代，以免操作力矩过大而损坏阀门，同时过大关闭速度会产生瞬间压力倍增的水锤效应，管道压力货温度频繁波动会降低其寿命应设计相应预防措施．6．阀杆密封填料为聚四氟乙烯，如腐蚀泄露时可旋转紧压盖对填料进行补偿，更换填料需卸去介质压力，制冷暖通系统球阀必须选用1.6mpa或以上公称压力规格阀门．7．在正常安装使用下本产品品质保质期内因质量本身问题，实行包退，报换，保修服务．