

2mm丙烯酸球场厚度价格

产品名称	2mm丙烯酸球场厚度价格
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	42.00/平方
规格参数	
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

产品详情

2mm丙烯酸球场

南宁星之健体育设施公司球场特点：

安全环保

无毒材料

全国上门施工

施工流程:

- 1、基础面处理：**基面要求平整度好，无返砂、脱层等现象，沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的，先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥面，再用清水冲洗干净，清洗干燥后要在其基础上滚涂一道封闭底漆，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘接强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。填缝处理硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝之前要先将混凝土伸缩缝清洁干净，并打上一道单组份封闭底漆，对部分特别凹陷的部位可用填缝胶材料及胶料进行修补。
- 2、缓冲层和加强层施工：**把材料用专用带齿镩刀将材料涂刮于基面上在基面上采用薄涂多遍的方法施工，并根据设计要求控制涂层的厚度。
- 3、面漆层施工：**硅PU球场面漆为双组份材料，由A组份固化剂加上B组份面漆组成，待底层弹性层干固后，将两种材料混合均匀，然后加入专用石英砂，将材料充分搅拌均匀后用滚筒施工。该面漆具有耐磨防滑、耐候性优异的性能，并可根据球场不同的功能区分出不同的颜色。

4、划线：按球场的设计方案，用专用白色漆划出球场的功能线。

适用范围:

适用于室内外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、乒乓球等，还可以用在健身房、康体活动场地等。

技术指标:

比重1.27硬度(HS)65~85 抗拉强度Mpa kgf/cm²45 以上 撕裂强度N/cm kgf/cm98 以上 伸长率%60 以上
抗水性870Pa 耐磨耗性(磨耗率)g3.5 以下 使用温度C0~45C 老化试验硬度(HS)90 抗拉强度保留率% 80~150
抗风化性 年以上色泽均匀性E<1.0

施工注意事项:

在室外施工时要注意天气的变化，雨天及10℃以下不宜施工。夏天在室外施工时应避免高温时间施工。材料置于阴凉处，避免暴晒。

包装和颜色：

封闭底漆：20KG/桶；缓冲层：30KG/桶；硅PU面漆 20KG/桶；

颜色：绿色，红色，蓝色等（可根据具体需求调色）以上内容仅供参考，了解新信息，请联系我们。

部分案例工程实拍图