

SR塑性弹性止水密封胶安全操作

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SR塑性弹性止水密封胶安全操作 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

SR塑性变形填充料具备延展性好、抗渗等级性强、使用性能高、可靠性好的特性，且工程施工资金投入的工作人员相对性较少、有利于生产加工成形、施工技术简易、工程造价便宜。GB软性填充料防水层特性出色、抗老化，在压力下流通性强，塑性变形大，且具备与混泥土面粘结力强，自黏性好，延伸率大等特性，是一种理想化的填缝防水原材料。SR塑性变形填充料秘方选用的纳米复合材料粒度小、面积大、表层活性高，与硫化橡胶浆原料融合匀称后，等同于提升了硫化橡胶浆原料的占比，减少了秘方的颜基比，因而能够提升SR秘方的抗渗等级性、延展性、粘结力等。GB软性填充料以三元乙丙橡胶为行为主体，相互配合一定占比的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合型改性剂、硫化促进剂、增粘剂、软化剂、其他填充料等混炼胶而成。因它的关键材料是丁基胶，而制成品又呈腻子粉状，因此别名三元乙丙橡胶密封性腻子粉、腻子粉密封剂。

SR塑性变形填充料具备非常好的密封性，不错的粘合抗压强度，很强的自黏性和形变性，能够无需粘结剂，在一定标准下与新浇混泥土立即粘合，摆脱以往防水原材料因与混泥土页面粘合不稳固造成的环浇漏水难题，具备优良耐磨性，耐腐蚀性及抗老化特性，可普遍用以水利水电工程工程项目及各种工业生产工业建筑工程项目。