

通风机价格-FBD系列齐全-局部通风机厂家

产品名称	通风机价格-FBD系列齐全-局部通风机厂家
公司名称	泰安市鸿邦机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	型号:FBD
公司地址	泰安市泰山区灵山大街366号（注册地址）
联系电话	15610319332

产品详情

FBD系列局部通风机价格齐全，我们是多年的通风机厂家，生产经验非常丰富，通风机是作为矿井，煤矿，隧道等施工建筑单位的通风，引风，排尘的一种必要产品。不同的使用场景，同时分为对旋式，压入式，隔爆式，轴流式等等。同时为了适应煤矿，矿用等施工单位的风网阻力要求，确保和提高风机的工作效率，采用对旋式结构可减少中导叶的损失，真正提高了工作效率。安装时，可进行正，反双向排风，反向风量可达到%60左右，可节省建设施工材料和提高施工速度。下面我们来简单了解一下FBD系列通风机。

一、FBD系列通风机的运行

运行：经试运行情况良好无异常现象后，可开机正式运行，开机及运行过程中，扩散器出风口处不得站人，风机在运转过程中，如发现下列情况之一应紧急停车检查，待找出原因修理后方可使用。FBD系列局部通风机或电机突然产生剧烈振动；故障原因可能为风机叶轮配重块脱落，叶轮产生不平衡所致，需重新配重。电机温升或电流突然上升，并超过额定值。故障原因可能为电机负载加大，需现场检查分析原因；以上情况，均需修理人员现场检查，分析原因并采取措施，非专人员不得擅动。也可与生产厂家沟通。

二、FBD系列通风机的型号规格参数

参数：1、5.0/2*15KW基本转速为2940，功率为15KW，额定电压(V)：380/660/1140，风量m³/min：525~310。2、FBDNO6.0/2×15可应用于化工，造船，陶瓷等其他工业高风压场合。3、5.6/2*11KW的基本转速为2930，380V/660V 额定电流(A):55.4/31.9，660V/1140V 额定电流(A):31.9/18.5，风量 (m³/min):320 200，风压 (Pa):920 4280。4、FBD系列各种型号生产备货齐全。5、使用环境温度为零下20度-40度，含尘量不得高于200mg/m³。6、FBD系列局部通风机应安装在井下危险气体浓度小于1%的进风中。

三、FBD系列通风机的特点和制作

特点：1、机壳、隔爆腔、叶轮、集流器等结构件均采用低碳钢焊接而成，气动马达采用螺栓与机壳内的隔爆腔联接，叶轮由轮毂、叶片焊接而成，通过传动组与气动马达的输出轴联接，使叶轮的重量由传动组承担，大大减轻了气动马达的承载量，提高了风机的使用时间。2、井下压气管道中引出的压气通过胶管与FBD系列通风机机壳上的气动马达进气口联接后，开启阀门，压气驱动气动马达，带动叶轮旋转，叶轮对空气做功，使空气具有能量后以一定的速度排出，在排出前在导风板的偏转下，使气流发生旋转。

根据维护和使用规定，每当FBD系列通风机运行6个月左右便要定期检查各个连接部件的螺栓和螺母的连接强度，叶片和风机等是否出现问题，如裂纹，开焊等。如果需要更换或者维修电机等零件需要选用本厂原件。在设计中，一般设计使用时间不少于4N，在大修前，有X的运转时间不得少于12000H，以上是鸿邦向大家分享的FBD系列通风机价格等内容，如果您还有什么其他相关的问题，还请即刻联络我们，以便快速解决您的问题和对产品的具体要求。FBD系列通风机信息均由鸿邦整理和发布。