

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定

产品名称	图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	型号参数1:XBZ-432-0.53 型号参数2:/60-M-II 产地:盐城友安
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定

1、抗浮地埋式一体化消防泵站的覆土深度是如何确定的？

水厚度覆盖土厚度等于冻土层厚度确定，若此覆土厚度不能满足抗浮覆土厚度，则按计算所得的抗浮覆

2、抗浮地埋式一体化消防泵站泵房内水泵机组的布置应遵循什么样的规则？

相邻两个水泵机组及机组与墙壁之间的净距，当单机容量小于2kW时，不小于0.6m，当单机容量大于2

3、抗浮地埋式一体化消防泵站的耐火等级可以达到几级？是通过什么方法实现的？

按《消规》要求耐火等级不应低于二级；采用薄型防火涂料涂于泵房内所有钢结构表面，涂层厚度达到4

满足抗浮地埋式一体化消防泵站水池的zui低有效水位是从哪里开始计算的？我们公司采取怎样的措施来

覆土有数层，是依水池的底板顶面算起，水池的水源有效水位高槽水泵的吸水口与吸水槽采用预埋钢管

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定

图集18CS01抗浮地埋式一体化消防泵站参数确定