

2.4英寸超宽温OLED显示模块HGS1286421V1

产品名称	2.4英寸超宽温OLED显示模块HGS1286421V1
公司名称	杭州佳显科技有限公司
价格	.00/块
规格参数	电压:5V、3.3V可选 显示效果:黑底绿字、黑底黄字可选 控制器:SSD1305
公司地址	余杭区仁和街道永泰路2号22幢
联系电话	0571-89902095 18069861507

产品详情

2.4英寸超宽温OLED显示模块HGS1286421V1 2.4英寸超宽温OLED，2.4寸12864OLEDHGS1286421V1系列产品介绍：1.128*64点阵，2.4英寸2.3.3v供电，内置SSD1305控制器3.并口和串口（SPI,I2C）可选4.超低温显示5.黑底绿字和黑底黄字可选

1.1 模块规格

项目 规格

显示类型：OLED/绿字

数据输入：8-bit 68XX、8-bit 80XX、4-wire SPI、I2C

占空比：1/64 占空比

驱动IC：SSD1305

外壳：0.5T

工作温度：-40 °C ~70 °C

存储温度：-40 °C ~ 80 °C

1.2 尺寸参数

外形尺寸：61.8(W) × 50.0(H) × 6.0MAX.(T) mm

可视区：57.5(W) × 30.0(H) mm

有效区：55.01(W) × 27.49(H) mm

点阵：128Dots × 64Dots ---

点距离：0.43(W) × 0.43(H) mm

点大小：0.40(W) × 0.40(H) mm

接口连接方式：2.0-20P单排，客户自己根据结构设计焊接排针或者排线连接支持8位并口、SPI串口、I2C串口使用，客户接线时自己选择接口通讯方式在 4-wire SPI 模式, DB2 悬空，DB3~DB7 和/WR 接地，/RD 接高电平。

该款产品结构紧凑，小巧，厚度较薄，也可使用在手持产品上。如产品室外阳光下使用推荐绿字产品效果更佳。亮度可调节，通过软件程序设置即可。详情请来电咨询选购！