

隔墙板机、防火板制板机 墙板机

产品名称	隔墙板机、防火板制板机 墙板机
公司名称	滕州市金川机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:墙板机 成型周期:6m/min (秒)
公司地址	滕州市南沙河镇后仓沟村 (枣木公路东150米处)
联系电话	13153069056

产品详情

类型	墙板机	成型周期	6m/min (秒)
外形尺寸	1680 (长) × 180 (宽) × 180 (高) (cm)	总功率	1.5k (w)
别名	制板机	用途	制作隔墙板、防火板

本产品除了具有外墙外保温系统的适用范围广，保温效果优异，保护主体结构，不占用室内空间等优点外，还具有以下特点：1、工厂化生产，产品质量稳定；2、现场粘贴施工，减少现场湿作业，缩短工期，从而减少成本；3、消除“外墙保温龟裂”的质量通病；4、良好的装饰效果；5、粘挂结合，牢固可靠；6、饰面做法多样（涂料、面砖等）；卓越的保温性能：

系统选用的保温材料为阻燃聚苯板或挤塑板，导热系统极低；系统整体性好，无热桥；

可以通过调整保温层厚度满足我国不同地区建筑节能设计标准要求；神奇的透气性能：粘接层和抗裂罩面增强防护层材料由于添加了我公司自主研发的能使砂浆形成致密的纳米孔型结构的多种外加剂专利产品，外墙保温系统就像人的皮肤一样，能完全阻挡水分子渗透，但允许水蒸汽分子的少量移动，保证系统中潮气的排出，减少返潮和结露。优越的防水抗渗性能：某些公司推出的外保温系统可能由于罩面增强防护层开裂而造成雨水内渗，这样既破坏了饰面的美观，又降低了节能效果，甚至有可能破坏整个保温系统。我公司的矽兴无机改性复合保温板外墙外保温系统，抗裂罩面增强防护材料采用了山东大学、济南大学等多名专家研发的裂渗控制技术，极好的解决了墙面开裂的问题，被业内人士誉为“真不裂”产品。它有效的防水体系，可确保长期的保温效果。出色的抗风压性能：粘接层极强的粘结力，高密度保温材料以及良好的抗裂罩面增强防护层（不会产生负压）确保了外墙保温系统具有出色的抗风压性能。理论计算，抗风压测试和工程实际应用表明外墙保温系统抗风压值满足各地区工程项目的风载荷设计值。极强的防撞击性能：一般情况下，建筑物外墙二楼以下部位易受撞击而破损，外墙保温系统在二楼以下部位采用增强做法，即通过双层耐碱涂料塑网格布防护。矽兴无机改性复合保温板外墙外保温系统经中国权威的撞击试验室测试，其强度是其它系统的数倍。优良的防火性能：外墙保温系统要求保温板为阻燃自熄型，其余材料均为无机材料，最大程度的满足工程队防火性能的要求。特有的力学连筋：矽兴无机改性复合保温板外墙外保温系统特有的与基层墙体连筋，使外墙外保温系统与基层墙体有了最佳力学的连筋关系，增强了外保温层的牢固性，这也是目前所有外墙外保温系统中独有的特点。用途广泛：外墙外保温系统不仅可用于新建筑外墙外保温，也可以用于旧建筑节能改造，同时也可以用于顶板保

温、屋面保温、冷库保温等。施工工艺简便快捷，施工技术容易掌握：我公司已研究开发出一套完整的施工工法，只要经过我公司技术人员的培训，无论是防腐保温专业公司，还是外墙装饰装修公司，建筑总承包单位等有能施工。在进行旧建筑节能改造施工时还不会影响住户的正常生活。

最大制板宽度	1250mm
最大制板厚度	120mm
安装功率	3kw
送料速度	6m/min
外型尺寸	15000mm（长）× 1800mm（宽）× 1800mm（高）
重量	3000kg